




## 取扱説明書

# 畦刈トリマ

## BCT233

### 使用用途

本製品は肩掛け式往復動型の畦草刈専用機です。  
生垣や立木の枝刈りには使用しないでください。



**注意** ガソリンのみで使用しないでください。

使用燃料の用意の仕方は、P12 を参照してください。

### 目次

1. ▲安全に作業するために … 1	7. エンジンの始動停止 ……………… 15
2. 各部のなまえと付属品 …… 6	8. 畦草刈作業 ……………… 18
3. ▲警告ラベルの取扱い …… 7	9. 点検・整備 ……………… 21
4. 主要諸元 ……………… 8	10. 長期保管 ……………… 26
5. 組立 ……………… 9	11. 故障と対策 ……………… 27
6. 作業の準備 ……………… 11	

**▲**ご使用になる前に必ずお読みください。

まずははじめに **▲** 安全に作業するために をお読みください。

# はじめに

このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。  
この取扱説明書は、安全で快適な作業を行っていただくために、製品の正しい取扱方法、簡単な点検および手入れについて説明してあります。

ご使用の前によくお読みいただいて充分理解され、本製品がいつまでもすぐれた性能を発揮出来るよう  
にこの本書をご活用ください。

また、お読みになった後必ず大切に保存し、わからないことがあったときには取り出してお読みください。  
なお、製品の仕様変更などによりお買い上げの製品と本書の内容が一致しない場合がありますので、  
あらかじめご了承ください。

本製品についてお気付きの点がございましたら、最寄りの販売店にお問い合わせください。

## ■使用目的

本製品は畦刈刈を目的とした製品です。この目的範囲外の使用が原因での事故、および分解を行い、  
それに伴って生じた事故に関して一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## ■注意表示について

この取扱説明書では、とくに重要と考えられる取扱上の注意事項について次のように表示しています。

- 危険** …もし警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるもの。
- 警告** …その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があるもの。
- 注意** …その警告に従わなかった場合、けがを負う可能性があるもの。
- 注意** …その警告に従わなかった場合、機械の損傷の可能性があるもの。

## ■畦刈トリマを他人に貸すとき、運転させるとき

事前に運転の仕方を教え、機械に貼ってある **▲** (安全注意マーク) 印の付いている警告ラベルを1枚  
ずつ説明してください。

畦刈トリマと一緒にこの取扱説明書を渡し、よく読んで理解し取扱方法を会得してから作業するよう  
に指導してください。とくに禁止事項については念を入れて説明してください。ご家族に運転させると  
きも同じように説明してください。

## ■国際単位について

●本取扱説明書には、国際単位を表示しています。下記の換算数値をよく読んでご理解の上ご使用ください。

換 算 表

量	新計量法対応表示	換 算	従来の表示	備考
回 転 速 度	[min <sup>-1</sup> ] (毎分)	1[min <sup>-1</sup> ] = 1[rpm]	[rpm]	※

## ※注意事項


単位時間における回転数については、「回転数」ではなく、「回転速度」と表示します。

# 1 ▲ 安全に作業するため

畦刈トリマは刈刃を往復動させて作業する機械です。取扱方法を誤ると重大な事故を招きます。  
ここに書かれた安全作業を必ず守ってください。

- 安全に作業していただくため、ぜひ守っていただきたい注意事項は下記のとおりです。これ以外にも、本文の中で▲**危険**、▲**警告**、▲**注意**、**注意**としてその都度取り上げています。

- 機体の改造は危険ですので行わないでください。  
故障や思わぬ事故の原因になります。
- 作業時間とともに、テンションスクリュー、ロックナットは摩耗します。石や砂などの多い場所での作業では摩耗も早まります。テンションスクリュー、ロックナットが摩耗すると、刈刃の交換が困難になります。作業前には必ず刈刃取付用テンションスクリュー、ロックナットの摩耗を点検し、テンションスクリュー、ロックナットがスリ減り始めたら、テンションスクリュー、ロックナットを交換してください。




に合せ、エンジン全開回転速度の7~8割程度、密生した草を刈るときは、エンジン回転速度を全開にして作業を行ってください。

- 丈の高い草や密生した草を刈るときは、手前から少しづつ刈ってください。



- エンジン回転が低いままで作業すると、クラッチの異常加熱により故障の原因となります。草の状態

- ①スロットルレバーをグリップと一緒に握る
- ②コントロールレバーを高速側に動かす



- 刈刃が石などの硬いものに衝突したときは、ただちにエンジンを停止して刈刃を点検し、損傷のある場合は交換してください。また繰り返し衝撃を受けると、刈刃の損傷だけでなく、ギヤケースを破損する危険があります。

## ▲ 危険

- 混合燃料を給油するときや機械を点検整備するとき、近くで煙草を吸ったり、タキ火をしたりすると、火災などの事故を起こすことがあります。機械の近くでは、火は絶対に使わないでください。
- 混合燃料の補給は、必ずエンジンを停止して、冷えてから行ってください。  
またこぼしたときは、必ず拭き取ってください。
- 給油後、燃料タンクキャップから燃料もれのないことを確認してください。
- 作業中に混合燃料がもれている場合は、火災になるおそれがあり大変危険です。  
ただちにエンジンを停止して最寄りの販売店にて修理をしてください。
- 混合燃料は金属製の燃料缶に入れて保管、運搬してください。




# 警 告

- 右図のように、飛散物から目を保護するゴーグルタイプの保護メガネ、顔を保護するフェイスシールド、騒音から耳を保護する耳栓やイヤーマフ、落下物から頭を保護するヘルメット、振動から手を保護する保護手袋、飛散物や刃刃から足を保護する滑り止め付の安全靴とすね当てを必ず着用してください。
- 体内にてペースメーカーを使用している方は、畠刈トリマを使用しないでください。ペースメーカーが誤作動をおこす可能性があります。
- 衣服は長袖・長ズボンで、袖・裾じまりの良い身体にぴったり合ったものを着用してください。だぶついた服や、フリル、飾りヒモなどの付いた服、ネクタイ、ネックレスなどは、機械やヤブにからまつたり、回転部へ巻き込んだりする危険があるので着用禁止です。
- 長い髪の毛は、機械の回転部に巻き込まれないように、肩より上でまとめてください。
- 体調の悪いとき、また酒酔のときには、絶対作業しないでください。
- 本機を子どもに使わせないでください。
- 複数の人で作業する場合、接近すると危険ですから、笛、サイレンなどを用意して離れた位置から合図出来るようにしてください。作業中に家人などが、作業者を呼ぶときも同じように笛などで離れた位置から合図することを決めておいてください。

作業中、人が後方から接近することは非常に危険です。作業者が畠刈トリマを持って後ろを振り向くと、後ろにいる人を死傷させます。

- 夜間および風雨のときは、見通しが悪く事故の原因になりますので作業は行わないでください。
- 作業する場所に、電線管・水道管やガス管などの埋設物がないことを作業前に充分確かめてください。
- 肩掛けバンドに亀裂や劣化がないか始業時点検してください。万一の場合に機械から容易に離脱出来るよう、サビツキ、バネの状態、材質の変化、破損の有無を点検してください。
- **6 作業の準備（2）- <2> 緊急離脱装置の使い方を事前に練習してから作業してください。**
- 各部のネジを点検し、ゆるみのあるところは増締めしてください。




# ! 警 告


- 刈刃やその他の部品は当社純正部品を使用してください。間に合せのもの、粗悪なものは事故の原因になります。

粗悪な刈刃を使用すると障害物に当たったときなどに、刃先が折損し作業者に向かって飛んできて、死傷や失明などの重大事故が起きる危険があります。

- 排気ガスは人体に有毒ですから、屋内では始動しないでください。
- 壊れたフェンスの近くでは作業しないでください。
- エンジンの回転を上げるときは、ゆっくりとトリガースロットルレバーを操作してください。急激に回転を上げると、機械の損傷や事故を起こすことがあります。
- 雨上がりなど足元が滑りやすい場所、および急傾斜地では使用しないでください。また、ハシゴに乗つの作業や、木に登っての作業など不安定な場所では使用しないでください。
- 次の場合、必ずエンジンを停止してください。
  1. 刈刃部にからみ付いた、草やひもなどを取り除くとき。
  2. 混合燃料補給のとき。
  3. 各部の点検、整備、清掃のとき。
- 畦草刈作業は、両足を適当な間隔に開き、体重移動が容易で安全な姿勢をとってください。また、エンジンなどの高温部には触れないように注意してください。
- 常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。
- 機械をむやみに振り回したり、刈刃を膝より高く上げての作業はしないでください。
- 身体の前に本機をもってくる作業姿勢は、絶対にやめてください。エンジンが身体に接近するために、火傷や排気ガス吸引のおそれがあります。



- 運転中の排気ガスは高温です。  
畦刈トリマの後方1m以内には、枯草、おがくず、衣類・布類、木造の建屋・壁などの可燃物、また人や動物に近づけないでください。いかなるものも、排気ガスをさえぎらないようにしてください。火傷、焼損の他に変色などのおそれがあります。  
また、マフラーの排気口がふさがれると、排気ガスの高温でエンジン自体が損傷するおそれがあります。



## 注意

- 本機の使用用途は畠草刈用です。生垣や立木の枝刈りには絶対に使用しないでください。電線などに接すると感電します。
- 身体を冷やさないような服装で作業してください。
- 安全作業にとって効果的ですので、作業開始前に準備体操を行ってください。
- 工具、燃料缶、薬品（虫さされ他）などを携行してください。
- 1ヶ月以上経過した燃料は使用せず、新しい混合燃料を使用してください。
- 機械に異常（異常音、異常振動、不具合）を感じたときは、ただちに作業を中止して機械を修理してください。
- エンジンは運転中および停止直後は高温です。マフラー、シリンダにさわらないでください。また、エンジンが冷えるまで可燃物（混合燃料・枯草など）の近くに置かないでください。
- 作業終了後は刈刃に刃カバーを付けてください。刃カバーがないと機械が転倒したときや刈刃に手や足を引っかけたとき、事故を起こすことがあります。

## ■ 振動障害の防止

振動障害を防止するために、本製品をお使いになる前に必ずお読みください。

### ■ 1日の作業時間について

- ・疲労が重なると注意力が低下し、事故の原因になります。作業計画にはゆとりをもたせてください。
- ・1日の作業時間は、本機、または取扱説明書に記されている『周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値』により、厚生労働省通達で次のように決められています。

周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値が

- ①  $10\text{m/s}^2$  より小さい場合：1回の連続作業は30分以内、1日の作業時間は2時間以内。
- ②  $10\text{m/s}^2$  より大きい場合：1回の連続作業は30分以内、1日の作業時間は次式より算出した時間以内。

$$T = 200 \div (a \times a) \quad T : 1\text{日の最大作業時間(時間)} \\ a : \text{周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値} (\text{m/s}^2)$$

本製品の周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値

名 称	BCT233
周波数補正振動加速度 実効値の3軸合成値 ( $\text{m/s}^2$ ) ※1	4.7
質 量 (kg) ※2	5.6

※1：『周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値』は、ISO 22867:2011により測定しています。

※2：質量は燃料、肩掛けバンド、刃カバーを除いた質量です。

### ■ 使用前の点検・整備について



製造時の振動レベルを劣化させないため、作業する前に必ず機体各部の点検・整備を行い、異常がないことを確かめてください。とくに、次のような異常がある場合は速やかに使用を中止し、最寄りの販売店に点検・整備をご依頼ください。

- ・振動が大きくななど、異常な振動を感じたとき
- ・防振ゴムの劣化、破損、固定部のゆるみ
- ・ループハンドルの変形、破損
- ・ループハンドルと後グリップの劣化、破損
- ・ギヤケースのヒビ、損傷

また下記に関しても振動レベルの劣化に影響するため、使用前に点検・整備（6 作業の準備（7）始業点検 参照）を行ってください。

- ・ループハンドル取付用ネジのゆるみ
- ・テンションスクリュー、ロックナットのゆるみ
- ・刈刃の割れ、曲がり、ヒビ、摩耗、損傷
- ・刈刃の取付状態の確認

## 2 各部のなまえと付属品



付 属 品	 取扱説明書／1冊 保証書／1葉 (236802)	 コンビボックス スパナ／1個 (210418)	 両口スパナ 8×10／1個 (022865)	 保護メガネ／1個 (221460)	 刃カバー／1個 (631785) ( ) 内は部品番号です
オ プ シ ョ ン ( 別 売 )	 グリス (211337)	 フォレストヘルメット (587526)	 ファンクショナルブーツライト ( )	サイズ cm 24.0(409571) 25.0(409572) 25.5(409573) 26.0(409574) 26.5(409575) 27.5(409576)	5年保存タイプ 1L(464087) 2L(464088) 4L(464089) 1年保存タイプ 1L(425371) 2L(425372) 純正混合燃料 4L(425373) ( ) 内は部品番号です

### 3 ! 警告ラベルの取扱い

#### ! 注意

- ・警告ラベル表面の汚れや泥をとり、いつも表示内容がはっきりと見えるようにしてください。
- ・警告ラベルが損傷したときは必ず新しいラベルと交換し、同じ場所に貼ってください。
- ・警告ラベルが貼ってある部品を交換したときは、その部品にも必ず新しい警告ラベルを同じ場所に貼ってください。

※本製品には、下の図に示す位置に次の警告ラベルが貼ってあります。

下記にその内容を記載しておりますので、よく読んでその意味を充分理解した上で、表示内容を守って作業してください。また機種名、製造番号は、アフターサービスを受けるときに必要です。ご確認の上、裏表紙にメモしてください。


① 部品番号 (229463)



② 部品番号 (631786)



③ 部品番号 (639369)



④ 部品番号 (274191)



- ・取扱には充分注意すること。



- ・ご使用の前に必ず取扱説明書を読み、正しく作業すること。
- ・エンジン始動は、刈刃を接地させないで行うこと。



- ・火傷防止のため、運転中およびエンジン停止後しばらくは、シリンドラやマフラーなどの高温部にさわらないこと。



- ・作業中は保護メガネ、耳栓、ヘルメットなど防護具を必ず着用すること。



排気ガス注意

- ・排気ガスは人体に有害です。室内の作業は換気すること。



刈刃注意



火気厳禁



- ・刈刃には触れないこと。

- ・混合燃料は引火性が高いので補給の際は必ずエンジンを停止すること。また、こぼれた燃料は必ず拭き取ること。

- ・本製品は畠草刈専用機です。生垣や立木の枝刈りには絶対に使用しないこと。電線などに接触すると感電します。



- ・作業中は 15 m以内に人、動物が近付かないようにすること。複数台で作業するときもこの距離は守ること。




- ・使わないときは、刃カバーを付けること。

※ 機種名表示位置は


2各部のなまえと附属品参照。

②部品番号  
(631786)




③部品番号  
(639369)

①部品番号  
(229463)



④部品番号  
(274191)



製造番号

## 4 主要諸元

名 称	BCT233	
ハ ド ル	ループハンドル	
寸 法	全 長 (mm)	2010
	全 幅 (mm)	230
	全 高 (mm)	225
質 量 (kg)	5.6	
減 速 比	1 : 4	
刈 刃 形 状	両刃	
有 効 刈 幅 (mm)	405	
エンジン	名 称	EE231
	形 式	空冷 2 サイクル正立ピストンバルブ式
	総 排 気 量 (cm <sup>3</sup> )	23
	使 用 燃 料	潤滑油混合燃料
	使 用 潤 滑 油	市販 2 サイクル専用オイル
	混 合 比	50 (ガソリン) : 1 (市販 2 サイクル専用オイル / FD, FC 級) 25 (ガソリン) : 1 (市販 2 サイクル専用オイル / FB 級)
	燃 料 タンク 容 量 (L)	0.5
	気 化 器	ロータリーバルブ式ダイヤフラム
	点 火 方 式	無接点マグネット一点火
	点 火 プ ラ グ	CHAMPION CJ6Y
始 動 方 式	リコイル式 (R スタート)	
停 止 方 式	一次線短絡式 (押しボタン式)	


- ・改良のため予告なく仕様を変更することがあります。
- ・質量は燃料、肩掛けバンド、刃力バーを除いた質量です。

# 5 組立

## (1) ハンドルの組立

### 〈1〉組立

- ① 下図を参考し、作業しやすい位置に取り付けてください。ループハンドルとグリップの間隔は肩幅を目安にするとよいでしょう。
- ② メインパイプをループハンドルとブラケットではさんでください。
- ③ ナベ小ネジと6角ナットで均等に締め付け、ガタ、ゆるみのないように確実に固定してください。



### 〈2〉組立状態の確認

- ① コントロールレバーとスロットルレバーを操作し、スロットルワイヤの外れ・動作を確認してください。


#### 【各レバーの役割】

コントロールレバー	エンジン回転速度の調整ができます。
スロットルレバー	刈刃の動き、停止を操作します。

#### 【トリガー側のスロットルワイヤが外れている場合】

以下の手順に従い、スロットルワイヤを取り付けてください。


1. コントロールレバーを低速側いっぱいに戻してください。
2. ワイヤエンド（タイコ）をトリガースロットルレバーの凹部にはめ込み、インナワイヤを溝に通してください。
3. トリガースロットルレバーアクション部の穴にスロットルワイヤ（アウタ）を奥まで差し込んでください。




### 【エンジン側のスロットルワイヤが外れている場合】

ワイヤアジャスター（スクリュ）にスロットルワイヤ（アウタ）を通し、ワイヤエンドをスリ割の穴に入れて、取り付けてください。

\*クリーナカバーを外してから作業を行ってください。（⑨ 点検・整備（2）エアクリーナの項目参照）



- ② スロットルワイヤの取付けが終わったら必ずコントロールレバーとスロットルレバーを操作し、動作の確認を行ってください。スロットルレバーから手を離した際、キャブレタの扇状部品がアイドルスクリュに接していることを確認してください。扇状部品とアイドルスクリュの間にすき間がある場合、スロットルワイヤ（アウタ）がトリガースロットルレバーの穴の奥まで入っていない可能性があります。再度ワイヤの取付を確認してください。




### !**注意**

扇状部品がアイドルスクリュに接しない状態でエンジンを始動すると、始動と同時に刈刃が動く危険があります。

### (2) 刈刃カバーの取付・取外し方


#### !**注意**

- 刃先でケガをしない・させないように作業中以外は、刈刃に刃カバーを取り付けてください。
- 刈刃の刃先に注意して作業してください。
- 刃カバーを取り付ける際は、必ず保護手袋を着けて行ってください。
- 作業を始める前に、刃カバーを外してから作業をしてください。



### (3) 組立完了

これで本機の組立は完了です。図のように正しく組み立てられているか、もう一度確認してください。



## 6 作業の準備

### (1) 保護具の装着



#### !**警告**

服装は長袖・長ズボンなどを着用し、身体の露出する衣服は避けてください。シャツの裾などは必ずズボンの中に入れて、作業中に引っ掛けることのないようにしてください。また、図の「正しい服装の一例」のように必ず保護具を着けてください。  
(P2 正しい服装の一例を参照)

### (2) 肩掛けバンドの使い方



#### 〈1〉肩掛けバンドの装着・使い方

- ① 肩掛けバンドは消耗品です。切れ、ほつれ、損傷などがないことを確認し、図.1のように装着してください。
- ② 図.2のように、肩掛けバンドの引掛け金具を本機のハンガーに引っ掛けてください。
- ③ 畦刈トリマを身体の右側に吊り下げ、ループハンドルが握りやすいようにバンドの長さを調整してください。



#### 〈2〉緊急離脱装置の使い方

肩掛けバンドの緊急離脱装置は図.3のように赤色帯を上に引くと、本機が肩掛けバンドから離れます。作業の前にエンジンを停止した状態で安全な場所で操作の練習をしてください。



#### \*緊急離脱装置の組み立て方

- ① 図.4のように角環にフックを通して下さい。
- ② ストップをフックの穴に挿入して下さい。

#### !**注意**

緊急離脱装置は、緊急時以外使用しないこと。

### (3) 刈刃角度の調整

#### ⚠ 注意


- ・刈刃角度の調整は、必ずエンジンを停止してから行ってください。
- ・刈刃角度の調整は、必ずハンドルで行ってください。
- ・刈刃を扱う際は、必ず保護手袋を着けてください。

① クランプレバーをゆるめハンドルを上下させ、作業に適した角度に調整してください。

② クランプレバーを締め付けて確実に固定してください。

\* クランプレバーが締まり（ゆるみ）きらない場合

クランプレバーは手前に引き出してまわすと空転します。適当な位置までレバーを空転させてからレバーを戻し、再度締付（ゆるめ）を行ってください。



### (4) 運搬の仕方

畦刈トリマを作業場所まで運ぶときは、次のようにしてください。

- ・刈刃には刃カバーを付けてください。
- ・本機の燃料タンクは空にしてください。
- ・混合燃料は金属製の缶に入れてください。
- ・軽トラックなど、運搬用車両の荷台へ本機を固定して作業場所まで運搬してください。  
(自転車やバイクなど、2輪車での運搬は不安定で危険ですから決してしないでください。)

### (5) 作業現場の清掃

畦草刈作業をしようとしている現場に落ちている小石、空缶、空ビン、鉄クズ、針金、ひも、粗大ゴミなど、作業の障害になるものを取り除いてください。これらが飛散して周囲の人、建物、自動車などに被害がおよばないことを確認してから作業してください。

### (6) 給油

#### ⚠ 危険

- ・混合燃料は引火性の高い燃料です。必ず火気厳禁を守ってください。
- ・混合燃料を補給するときは必ずエンジンを停止し、冷えてから行ってください。
- ・混合燃料は金属製の燃料缶に入れて保管、運搬してください。樹脂製タンクに入れて保管、運搬すると静電気が発生し火災の危険があります。

#### 注意

- ・ガソリンだけで運転すると、エンジンが焼き付き故障します。
- ・混合燃料を樹脂製タンク内に保管すると、樹脂の成分が燃料の中に溶け出して、エンジン故障の原因になります

#### <1> 混合燃料の用意

A またはBの2通りがあります。

##### A. 市販の混合燃料の場合

市販の2サイクル用混合燃料（25：1 もしくは 50：1 表示）を給油してください。

**メモ：**市販の混合燃料は、あらかじめガソリンとオイルが混合されているので、そのまま給油できます。  
「**2**各部のなまえと付属品」にて純正混合燃料を紹介しております。



## B. お客様が混合燃料を作る場合

燃料は無鉛ガソリンに市販の2サイクル専用オイル<sup>\*1</sup>を下表の割合で混合し、給油してください。

ガソリン	2サイクル専用オイル	
	50:1 (FD, FC級)	25:1 (FB級)
1L	20mL	40mL
5L	100mL	200mL

\*1 1:2 サイクル専用オイルは JASO 性能分類により FB、FC、FD の3種に分類され、容器に表示されております。(FA グレードは現在廃止されております。)


### 注意

- ・混合燃料は1回で使い切る量だけ作ってください。
- ・1ヶ月以上経過すると揮発したり、腐敗してエンジンが故障します。

- ① 混合器はいつもきれいにして使用してください。
- ② 混合器に、混合するガソリンの半分を入れてください。
- ③ 規定量のオイルを入れ、残り半分のガソリンを入れてください。
- ④ 混合器のキャップを確実に締め、混合器をよく振ってガソリンとオイルを混合してください。

### 注意

混合燃料は、必ず  
混合器で作ること。




## 〈2〉 混合燃料の給油

燃料タンクに混合燃料を少しずつ、ゆっくりと入れてください。混合燃料は燃料タンクいっぱいに入れないで、8分目（給油口先端より約2cm）を目安にしてください。

### ！警告

- ・混合燃料はこぼさないように注意して入れてください。  
こぼした場合はきれいに拭き取ってください。
- ・キャップはしっかり締めて、給油口から混合燃料がもれることを確認してください。燃料もれがある場合、キャップを締め直してください。なお燃料もれが止まらない場合は修理してください。
- ・補給時にエンジンや燃料タンクからの燃料もれがないか確認してください。もし燃料もれがある場合は、ただちに修理してください。



## (7) 始業点検

その日の作業を始める前に行う点検が始業点検です。始業点検は毎回行うことにより、故障を未然に防止することができます。非常に大切な点検ですので必ず実施してください。


点 検 項 目		処 置
刈刃	割れ、曲がり、ヒビ、摩耗、損傷など	最寄りの販売店に交換を依頼する
	上下刃の隙間	調整 ■ 9 点検・整備 (8) <1> 刈刃の調整
	乾きの状態	注油 ■ 9 点検・整備 (8) <2> 刈刃の注油
	テンションスクリュー、ロックナットの摩耗	最寄りの販売店に交換を依頼する
ギヤケース	スレイ板取付ボルトのゆるみ	最寄りの販売店に整備を依頼する ■ 9 点検・整備 (9) スレイ板
	スレイ板およびスレイ板取付ボルトの摩耗	最寄りの販売店に交換を依頼する ■ 9 点検・整備 (9) スレイ板
	クランプレバーのゆるみ	増締め ■ 6 作業の準備 (3) 刈刃角度の調整
	刈刃の動きが悪い	グリス補給、およびテンションスクリュー、ロックナットの調整 ■ 9 点検・整備 (7) ギヤケース ■ 9 点検・整備 (8) 刈刃
ループハンドル	ループハンドル取付用ネジのゆるみ	増締め ■ 5 組立 (1) ハンドルの組立
	ループハンドルの変形、破損	交換 ■ 5 組立 (1) ハンドルの組立
肩掛けバンド	ほつれ、切れ	交換 ■ 6 作業の準備 (2) 肩掛けバンドの使い方
冷却風通路	詰まり	清掃 ■ 9 点検・整備 (5) 冷却風通路の清掃
エンジン	マフラ排気口の詰まり	最寄りの販売店に修理を依頼する
	燃料タンクおよび燃料ホースの破損	最寄りの販売店に交換を依頼する
	クリーナカバー、燃料タンクキャップの組付	正しく組付を行う ■ 6 作業の準備 (6) 給油 ■ 9 点検・整備 (2) エアクリーナ
その他各部	各部のゆるみ、組付の点検	増締め、正しく組付を行う

## 7 エンジンの始動停止

### (1) エンジンの始動

#### !**警告**


- ・排気ガスは人体に有害です。換気の悪い場所で運転しないでください。
- ・始動は必ず、給油した場所から3m以上離れたところで行ってください。
- ・リコイルスタータノブを引くときは、図のように枕木などを使用し、刈刃を他の物に接触させないよう充分に注意しながら行ってください。
- ・エンジンの始動時、トリガースロットルレバーがアイドリング位置の状態においても刈刃が動く場合、⑨点検・整備(1)キャブレタの項目を参照して刈刃が動かないように調節してください。アイドリング調整しても刈刃が動く場合は、最寄りの販売店に点検依頼してください。




#### !**注意**

- ・作業機から発する電波雑音により、無線装置が誤作動するおそれがあります。無線装置の近くでは、運転しないでください。
- ・始動操作する前にもう一度刈刃、ギヤケースの取付にゆるみがないか確認してください。
- ・始動操作する前に刃カバーを外してください。
- ・始動操作する前に周囲15m以内に人や動物がいないことを確認してください。

- ① プライマポンプを矢印側から押してください。オーバーフローパイプから燃料タンクに混合燃料が戻り、空気の泡が出なくなるまで何回も押してください。(燃料タンクに混合燃料を入れて最初に始動するときには、7~10回程度押す必要があります。)



- ② エンジンが冷えているときは、チョークレバーを「↓」(閉)にしてください。エンジンが暖まっているときは、チョークレバーを「↑」(開)にしてください。




- ③ リコイルスタータノブを数回勢いよく引いてください。爆発音がしエンジンがすぐに止まったときは、チョークレバーを $\parallel$ (開)にし、さらにスタータノブを引いて始動してください。

### 注意

- ・爆発音を聞きのがして、チョークレバー $\parallel$ (閉)のままリコイルスタータノブを何回も引き続けると、混合燃料がエンジンシリンドラの中へ入り過ぎて、エンジンが始動できなくなります。
- ・始動ロープは最後まで引ききらないでください。
- ・リコイルスタータノブを引いた後、リコイルスタータノブから手を離さずに戻してください。リコイルスタータノブを離すと、エンジンが故障する原因になります。



- ④ エンジンが始動したら、トリガースロットルレバーを操作せずに（アイドリング位置のまま）、1～2分間暖機運転をしてください。



トリガースロットルレバー類を操作せずアイドリング位置のまま


### ！警告

傷害事故防止のため次の事項を守ってください。

- ・コントロールレバーを低速側いっぱいに戻す、またはスロットルレバーを手から離すと、エンジン回転はアイドリング状態になります。アイドリング状態において刈刃が止まらないとき、**9 点検・整備 (1) キャブレタ**の項目を参照して刈刃が動かないように調節してください。
- ・暖機運転中は機械から離れずに、人が近づかないようにしてください。

### ！注意


- ・感電事故防止のため、運転中はプラグキャップや高圧コードにさわらないでください。



## (2) エンジンの停止

① コントロールレバーを低速側いっぱいに戻す、またはスロットルレバーを手から離すと、エンジン回転はアイドリング状態になります。アイドリング状態のまま、1分間位冷却運転をしてください。冷却運転しないでエンジンを停止するとアフターファイアを起こし、爆発音を発生することがあります。

② ストップスイッチを、エンジンが完全に停止するまで押してください。




### !**注意**

- ここで実作業に入る前に、(2) エンジンの停止の項に従って、ストップスイッチを操作してエンジンが停止することを確認し、始動・停止の練習をしてください。

### !**注意**

- 火傷防止のため、運転中およびエンジン停止後しばらくは、シリンダやシリンダ部カバー、マフラ、マフラ部カバーなどの高温部にさわらないでください。



## \*緊急停止方法

### !**警告**

- ストップスイッチやリード線などの故障で、スイッチを操作してもエンジンが停止しないときは、緊急手段としてチョークレバーを「I」(閉)の位置にしてください。エンジンは失速停止します。
- その後ただちに最寄りの販売店にストップスイッチなどの修理を依頼してください。
- 修理が完了するまでは畦刈トリマを運転しないでください。

### **注意**

- 高速回転で運転中に急に停止することは、エンジンに無理がかかり故障の原因になります。緊急時以外は、コントロールレバーを低速側いっぱいに戻す、またはスロットルレバーを手から離し、エンジンをアイドリング状態にしてからエンジンを停止してください。

## 8 畦草刈作業

### ！危険

電線の近くで作業しないでください。誤って刈刃が電線に接触すると刈刃から電気が伝わり、感電して死傷などの重大事故を起こす危険があります。

### ！警告


始動は必ず、給油した場所から3m以上離れたところで行ってください。

### ！注意

作業を始める前に、刃カバーを外してから作業をしてください。


### (1) 畦刈トリマの保持

- エンジンを始動して、刈刃が停止していることを確認してから本機のハンガーに肩掛バンドの引掛金具を引っ掛けしてください。このとき畦刈トリマが身体の右側にくるように持ってください。



### (2) エンジンの回転

- ループハンドルと後グリップを両手で保持し、スロットルレバーを握ってください。
- コントロールレバーを高速側にゆっくりと移動させると、エンジン回転が徐々に上がり、刈刃が動き始めます。刈刃の動く速さが適切になるように、コントロールレバーの位置を設定してください。（コントロールレバーが低速側いっぱいの位置のままで、スロットルレバーを操作しても刈刃の動きは速くなりません。）動きを速める場合は急激に上げずに、徐々に回転を上げてください。



**メモ：**草の状態に合せ、エンジン全開回転速度の7～8割程度で行ってください。密生した草を刈るときはコントロールレバーを高速側いっぱいに調整し、エンジン回転を上げてください。

**注意** エンジン回転が低いまま作業すると、クラッチの異常加熱により故障の原因となります。

- ・コントロールレバーを高速側いっぱいに調整した後スロットルレバーを握っても、コントロールレバーが少し低速側に戻る場合があります。これは内部の調整機構によるもので、エンジン回転自体は最高回転速度に保持されます。
- ・また運転中にコントロールレバーが低速側へ戻ってしまう場合、前ページ下図のネジAを矢印の方向へ締め付けてください。締め付け過ぎるとコントロールレバーの動きが固く（シブく）なりますので、少しずつ締め付けてください。

③ コントロールレバーを低速側いっぱいに戻す、またはスロットルレバーを手から離すと、エンジン回転はアイドリングになります。その後刈刃は停止します。刈刃の動きが止まらない場合はアイドリング調整をしてください。

[ 9 点検・整備 (1) キャブレタの項目参照 ]

**！警告** 刈刃が完全に止まるまでは刈刃に触れないでください。

④ コントロールレバーを戻さなかった場合は、もう一度スロットルレバーを握ると、また設定した回転速度に上がります。

### (3) 畦草刈作業

**！警告**

- ・畦草刈作業を中断し身体から機械を離すときは、必ずエンジンを停止してください。エンジンを止めないと、畦刈トリマが振動で動きだし危険です。
- ・地面に置いた畦刈トリマの燃料タンク底が摩耗し、燃料もれを起こし火災になる危険があります。
- ・エンジン回転が上がった場合、刈刃が動き出し傷害事故を起こす可能性があります。

**！警告**

- ・安全のため、必ず保護手袋を着けて作業を行ってください。
- ・刈刃にひもや草がからんだ場合は、エンジンを停止してから除去してください。また、灌木に刈刃がはさまった場合も、エンジンを止めてから灌木を押して、刈刃がはさまっている部分を広げて外してください。エンジン回転中に無理に引き離すと、外れた瞬間刈刃が急に動き始め事故を起こす危険があります。
- ・食い込みから外れたら刈刃を点検して、ひび割れなどの異常がないか調べてください。異常がある場合は交換してください。
- ・非常の場合は、緊急離脱装置の赤色帯を上に引き上げてください。畦刈トリマが肩掛けバンドから外れて落下しますので、充分注意してください。
- ・万一、自分のすぐ近くに人がいることに気が付いたときは、決して動かないでください。畦刈トリマを持ったまま振り向いたりすると、動く刈刃で人を死傷させます。まずエンジンを停止して、刈刃の動きが止まるのを確認してから応対してください。

**！注意** 作業中、スロットルワイヤを木の枝などに引っ掛けないよう注意してください。スロットルワイヤが引っ張られると、予期しないエンジン回転の上昇が起き危険です。

**注意**

- ・石の多い場所での作業は、刈刃に石がはさまり故障の原因になりますので、作業は行わないでください。また刈刃を土中にもぐらせて作業を行うと、刈刃が摩耗しやすくなりますので、行わないでください。
- ・エンジン回転が全開での連続作業はしないでください。振動、故障の原因になります。

- ① 刈刃を地面に平行にして刈る方法が基本的な刈り方です。
- ② 畦草刈作業は、両足を適当な間隔に開き、体重移動が容易で安全な姿勢をとってください。また、エンジンなどの高温部には触れないように注意してください。
- ③ 畦草刈の操作は手（腕）の力だけで行わず、身体全体とくに腰でバランスをとって行ってください。



- ④ 緩やかな傾斜地で本機を使用する場合は、上下方向でなく、横方向（等高線方向）に作業してください。刈った草が谷側に寄るので、効率よく作業を行えます。また、急傾斜地では滑りやすく危険なため、本機を使用しないでください。
- ⑤ 障害物に注意し、刈刃が当たらないようにしてください。

#### (4) 作業後

- ① コントロールレバーを低速側いっぱいに戻してください。
- ② 刈刃が止まるのを確認しエンジンを停止後、保護手袋を着けて、刈刃の掃除、損傷有無の点検をしてください。刈刃に異常がない場合は刃カバーを付けてください。異常のある刈刃は最寄りの販売店に交換を依頼してください。
- ③ 本機を掃除し、混合燃料を燃料タンクから燃料缶に排出してください。次にプライマポンプを何回か押してキャブレタ内の混合燃料を燃料タンクに戻してください。その後もう一度、燃料タンクの混合燃料を燃料缶に排出してください。

## 9 点検・整備

### ⚠ 警告

- 取扱説明書に記載されていない整備・調整は、最寄りの販売店に依頼してください。
- 部品を交換する場合は、必ずメーカー指定の純正部品をご使用ください。

### ⚠ 注意

- 機械の点検・整備を行うときは、まわりを整理して行ってください。
- 作業に関係ない人を近づけないでください。

### (1) キャブレタ

#### ⚠ 警告


アイドリングにおいて、刈刃が動かないように調節してください。  
アイドリングで刈刃が動いていると危険です。

#### ・ワイヤアジャスタ（スクリュ）の調整

コントロールレバーを低速側いっぱいに戻したとき、インナーウイヤの遊びは2mm程度が正常です。この範囲になるよう付属の両口スパナでロックナットをゆるめて、ワイヤアジャスタ（スクリュ）で調節してください。調節した後、ロックナットを両口スパナで締めて固定してください。

\*クリーナカバーを外してから作業を行ってください。

⑨ 点検・整備 (2) エアクリーナの項目参照



#### ・アイドルスクリュの調整


エンジンのアイドリング回転速度は出荷時に調整済みですが、もし調整が必要な場合がありましたら次の要領で行ってください。

① アイドリング時に刈刃の動きが止まらない場合

アイドルスクリュを  
左（反時計方向）に回す → 回転が下がる

② アイドリング時にエンジンが停止してしまう場合

アイドルスクリュを  
右（時計方向）に回す → 回転が上がる






**注意** (2)～(5) の点検・整備は必ずエンジンを停止して、エンジンが冷えてから行ってください。

## (2) エアクリーナ

エアクリーナのエレメントが汚れていると、エンジンの出力低下や始動不良を起こします。25時間に1回は必ず清掃してください。また、チリやホコリの多いところで使用した場合は、1日1回清掃してください。

- ① クリーナカバーを開けてください。
- ② エレメントを取り出し、混合燃料で洗浄してください。
- ③ エレメントをしづらせてから元の位置に取り付けてください。
- ④ クリーナカバーを閉じて、ノッチが確実に入っていることを確認してください。(確実に入っていないと脱落のおそれがあります。)




### 注意

エアクリーナやエレメントのない状態で雑草刈作業をしないでください。エンジン故障の原因になります。

## (3) 点火プラグ


- ① 付属のコンビボックススパナを使用し、点火プラグを外してください。
- ② 点火プラグの電極スキマは、0.6mm～0.7mm（ハガキ3枚分程度）が正常です。広すぎたり狭すぎたりしている場合は調整してください。また、電極部にカーボンなどが堆積している場合はワイヤブラシなどで清掃してください。
- ③ 中心電極や外側電極が焼けて丸く減っている場合は、点火プラグを交換してください。
- ④ 点火プラグの点検は25時間毎に行ってください。



## (4) 燃料タンク

燃料フィルタが詰まると、始動不良や加速不良の原因になります。  
25時間毎に取り出して清掃してください。

- ① 燃料タンクキャップを外した後、燃料タンクキャップを引っ張り、ホルダを燃料タンクから取り出してください。
- ② 針金を使用して燃料フィルタを取り出し、ゴミを取り除き混合燃料で洗浄してください。汚れがひどいときは、燃料フィルタを交換してください。
- ③ 燃料タンク内にゴミがあると燃料フィルタが詰まりやすくなります。ゴミを取り除き、燃料タンク内も混合燃料で洗浄してください。
- ④ 燃料フィルタの清掃、交換の後は、燃料フィルタが燃料タンク内で自由に動くように、燃料タンク内に押し込んでください。  
その後ホルダも、燃料タンク内に押し込んでください。




## (5) 冷却風通路の清掃

**△ 注意** 火傷防止のため冷却風通路の清掃は必ずエンジンを停止して、エンジンが冷えてから行ってください。

**注意** 冷却風通路にゴミが詰まっていると、エンジンの冷却不良が発生し、オーバーヒートの原因になります。作業開始前に詰まっていないか点検してください。

- ① 冷却風取入口（格子部）周辺のゴミなどを取り除いてください。
- ② シリンダーフィンの間のゴミなどを針金などを用いて取り除いてください。



## (6) マフラー


マフラー内にカーボンが堆積すると、エンジンの出力低下を起こします。マフラー内部、シリンダ、ピストンのカーボン除去作業には、専門の技術および道具を必要とします。最寄りの販売店に点検整備をご依頼ください。

## ⚠ 注意

- ・(7)～(9)の点検・整備は必ずエンジンを停止して、エンジンが冷えてから行ってください。
- ・(7) ギヤケースの点検・整備は、ギヤケースが冷えてから行ってください。
- ・(8) 刈刃の点検は、保護手袋を着けて行ってください。

## (7) ギヤケース

10時間運転毎にグリスピomp;を使用し、グリスニップル（3箇所）から耐熱用のリチウム系グリスを注入してください。



## (8) 刈刃

- ① 作業開始前と作業終了後には、必ず刈刃を点検してください。
- ② 摩耗した刈刃、不具合品は新品（当社純正部品）と交換してください。
- ③ 割れた刈刃は新品（当社純正部品）と交換してください。

### 〈1〉 刈刃の調整



刈刃には、少し隙間があるように調整されていますが、刈刃が摩耗し、隙間が大きくなった場合には刈刃の隙間調整を行ってください。

刈刃の隙間調整は、専門の技術を必要とします。ご自身で調整ができない場合は、最寄りの販売店に調整を依頼してください。

## 注意

隙間調整を行わないと、切れ味が悪くなったり、刈った草が刈刃にはさまって故障の原因になります。

- ① ロックナット（4箇所）をゆるめてください。
- ② テンションスクリューをいったん締め付けた後、 $1/4\sim1/2$ 回転ゆるめてください。
- ③ テンションスクリューを動かさないで、ロックナット（4箇所）を締め付けて固定してください。  
このとき、ワッシャに遊びがあることを確認してください。




## 注意

- ・テンションスクリューを締め込みすぎると刈刃が動かないことがあります。その場合は、テンションスクリューの戻し量を増やしてください。
- ・刈刃を固定しているロックナットは特殊なナットですので、他のナットを使用しないでください。損傷している場合は、新品と交換してください。
- ・テンションスクリュー、ワッシャが摩耗したり損傷している場合は、新品と交換してください。

## 〈2〉 刈刃の注油


作業を中断したときなど、合間を見て刈刃の合せ面にオイルを注油してください。オイルは、粘度の低いオイル（市販の2サイクルオイル、4サイクルオイル、マシン油、ミシン油など）を使用してください。



## (9) スレイ板

スレイ板およびスレイ板取付ボルトのゆるみや摩耗を点検してください。

スレイ板取付ボルトがゆるんでいたり、スレイ板やスレイ板取付ボルトがスリ減り始めたら最寄りの販売店に整備・交換を依頼してください。



## (10) ボルト・ネジ

各部のボルト、ネジのゆるみを点検し、ゆるんでいる場合は締めしてください。また、摩耗していたら新品と交換してください。

## 10 長期保管

安全にご使用いただくために年に1回、最寄りの販売店にて定期点検を行ってください。

「9 点検・整備」の(2)～(10)項の整備を行ってから保管してください。また損傷箇所がある場合は必ず修理してから保管してください。

**！ 注意** 刃刃には刃カバーを付けて保管してください。

(1) 混合燃料がタンク内やキャブレタ内に残ったまま長期保管すると、混合燃料が変質してエンジンが始動できなくなります。1週間以上使用しない場合は、必ず混合燃料を抜き取ってください。

**注意** 混合燃料の抜き取り方

- ① 燃料タンク内の混合燃料を燃料缶に排出してください。
- ② キャブレタのプライマポンプを混合燃料が出なくなるまで押して、配管通路内の混合燃料を燃料タンクに戻してください。
- ③ もう一度燃料タンクの混合燃料を燃料缶に排出してください。
- ④ エンジンを始動して止まるまで低速で運転してください。

(2) 付属のコンビボックススパナで点火プラグを外し、プラグ穴の中へ2サイクルオイルを数滴注入してください。2～3回リコイルスタータノブをゆっくり引いた後、ピストンがもっとも上にきたところで止めてください。点火プラグを取り付け、締め付けてください。作業時に油滴などが飛び散ることがあるので、保護メガネなどで目を保護してください。

(3) 各部を充分に清掃し、保管はチリやホコリが付着しないように注意して火気のない、高温や多湿にならないところに格納してください。

# 11 故障と対策

## (1) まったく始動しないとき

故障原因	対策
燃料タンクに混合燃料が入っていない。	混合燃料を給油する。
マフラーの排気口にカーボンが詰まっている。	最寄りの販売店に修理を依頼する。
不良燃料や水などが混入した燃料を使用している。	燃料タンク内およびキャブレタ内の燃料を正規の混合燃料に入れかえる。 [ 6 作業の準備 (6) 給油の項目参照 ]
燃料フィルタにゴミが詰まっている。	燃料フィルタを清掃する。 [ 9 点検・整備 (4) 燃料タンクの項目参照 ]
燃料フィルタが燃料の油面より上にある。	燃料フィルタを燃料タンクの底に押し込む。 [ 9 点検・整備 (4) 燃料タンクの項目参照 ]
点火プラグにゴミが付着している。	点火プラグを清掃する。 [ 9 点検・整備 (3) 点火プラグの項目参照 ]
点火プラグの電極が消耗している。	点火プラグを交換する。 [ 9 点検・整備 (3) 点火プラグの項目参照 ]
燃料を吸い過ぎている。	点火プラグを外し、よく拭き取り、乾燥させる。

## (2) 始動するが回転が上がらなかったり、出力が充分でないとき

故障原因	対策
チョークが全開になっていない。	チョークを全開にする。
コントロールレバーが充分に開いていない。	コントロールレバーを充分に開く。
スロットルワイヤの遊びが大きすぎる。	ワイヤアジャスタ（スクリュ）の調整をする。 [ 9 点検・整備 (1) キャブレタ / ワイヤアジャスタ（スクリュ）の調整の項目参照 ]
燃料混合比を誤っている。	正規の混合燃料比の混合燃料に入れかえる。 [ 6 作業の準備 (6) 給油の項目参照 ]
燃料フィルタにゴミが詰まっている。	燃料フィルタを清掃する。 [ 9 点検・整備 (4) 燃料タンクの項目参照 ]
エアクリーナのエレメントが詰まっている。	エレメントを清掃する。 [ 9 点検・整備 (2) エアクリーナの項目参照 ]
マフラーの排気口にカーボンが詰まっている。	最寄りの販売店に修理を依頼する。
冷却風通路にゴミが詰まっている。	冷却風通路のゴミを取り除く。 [ 9 点検・整備 (5) 冷却風通路の清掃の項目参照 ]
刈刃の隙間が小さすぎる。	刈刃の隙間調整を行う。 [ 9 点検・整備 (8) - <1> 刈刃の調整の項目参照 ]

## (3) 動きは正常だが、切れ味が悪いとき

故障原因	対策
刈刃が摩耗している。	最寄りの販売店に刈刃の交換を依頼する。
刈刃の隙間が大きすぎる。	刈刃の隙間調整を行う。 [ 9 点検・整備 (8) - <1> 刈刃の調整の項目参照 ]

#### (4) 運転中、回転が次第に下がるとき

故障原因	対策
不良燃料を使用している。	燃料タンク内およびキャブレタ内の燃料を正規の混合燃料に入れかえる。 [ <b>6</b> 作業の準備 (6) 給油の項目参照 ]
エアクリーナのエレメントが詰まっている。	エレメントを清掃する。 [ <b>9</b> 点検・整備 (2) エアクリーナの項目参照 ]
刈刃の隙間が小さすぎる。	刈刃の隙間調整を行う。 [ <b>9</b> 点検・整備 (8) - <1> 刈刃の調整の項目参照 ]

上記についてお調べの上で、なおサービスが必要なときは  
最寄りの販売店にご相談ください。

## サービスと保証について

### ■保証書について

保証書はお客様が保証期間中に保証修理を受けるときに、ご提示いただくものです。お読みになられた後は、大切に保管してください。  
製品を改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合や、使用上の誤りは、メーカーの保証対象外になりますので、ご注意ください。

### ■アフターサービスについて

- 始業点検時や使用中に不具合が発見された場合は、ただちに適切な整備をしてください。お買い上げの販売店にご連絡ください。
- 連絡していただく内容
  - 機種名
  - 製造番号
  - 故障内容 なにが・どうしたら・どんな状態で・どうなったか を詳しくお話し下さい。
- 本製品を安全にご使用いただくには、正しい操作と定期的な整備が不可欠です。年に一度は、お買い上げの販売店に点検整備をご依頼ください。  
このときの整備は有料となります。

### ■補修部品の供給年限について

本製品の補修用部品の供給年限は、本製品の製造打ち切り後8年です。  
但し、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合があります。補修用部品の供給は、原則的には、上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

製品に関するお問合せなどは、まず、ご購入の販売店にご相談ください。  
または、下記の全国共通の無料通話でもお受けいたします。

丸山サポートセンター

無料通話 0120 - 898 - 114

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土、日、祝日を除く)

製品についてお問合せいただく際は、正確にご対応させていただくため、  
あらかじめ、下記の事項をご準備ください。

- ① 製品型式名、製造番号
- ② ご購入年月日
- ③ 販売店名



株式会社  
**丸山製作所**

本社 / 東京都千代田区内神田 3-4-15 TEL (03)3252-2281 (営・代表) 〒 101-0047

この取扱説明書の部品番号は 236802

P/N. 236802-06 1 904 IN