

- Neoアルティフロー動噴
- サポートシステム
- ラジコン6ch(DR6S)
 - ホース巻取
 - ホース送出
 - エンジン高速(始動)
 - エンジン低速(停止)
 - 動噴クラッチON
 - 動噴クラッチOFF
- ラジコン4ch(DR4S)
 - ホース巻取
 - ホース送出
 - エンジン高速(始動)
 - エンジン低速(停止)
- 自走機能(MSA)
 - 前・後進
- フォークリフト仕様(F)
- ディーゼルエンジン
- 丸山ライトホース

引っ張ると送り出す
サポートシステム搭載。

6ch
4ch
自走ラジコン動噴



ディーゼル
エンジン




MSA755DR6S-Y



MS755DR6SF-K
(フォークリフト仕様)

噴霧ホース長さ130mに
おける降下圧力



◎ホース内面の摩擦抵抗による圧力の降下
●ホースを流れる薬液量が多いほど圧力が下がります。
◎動噴からノズルまでの高低差による圧力の降下 (P10参照)
●薬液自身の重量により高低差に準じ圧力が下がります。
●ノズルを動噴より低い位置で使用する場合は、圧力は高くなります。(50m低い位置では0.5MPa(5kgf/cm²)プラスされます。)



ラジコン受信機に自己診断機能がつけました。



6ch用
特定小電力
ラジコン

名称	MSA755DR6S-K	MSA755DR6S-Y	MSA655DR4S-K*	MS755DR6SF-K フォークリフト仕様*
寸法(長×幅×高) mm	1380×830×1350	1380×830×1350	1380×830×1350	1380×830×1260
質量 kg	278	290	247	267
動力噴霧機	MS755	MS755	MS655	MS755
吸水量 L/min	59	59	47	59
最高圧力 MPa(kgf/cm ²)	5{50}	5{50}	5{50}	5{50}
エンジン	クボタOC95-GX	ヤンマー-L100V	クボタOC95-GX	クボタOC95-GX
定格出力 kW(PS)	6.0{8.2}	6.2{8.4}	6.0{8.2}	6.0{8.2}
始動方式	セルスタータ	セルスタータ	セルスタータ	セルスタータ
噴霧ホース mm×m	φ13×130(丸山ライトホース)	φ13×130(丸山ライトホース)	φ11.5×130(丸山ライトホース)	φ13×130(丸山ライトホース)
メーカー (税込8%)	¥1,603,800	¥1,692,360	¥1,389,960	¥1,582,200
希望小売価格 (税別)	¥1,485,000	¥1,567,000	¥1,287,000	¥1,465,000
メーカーコードNo.	358332	358333	358335	358334

*全品に吸水ホース・吸水ストレーナー・排水ホースを標準付属しています。★は限定品扱いです。

※噴霧ホースφ14mm仕様も、特注で承ります。(MSA655DR4S-KIは除く)

6chラジコンを搭載!

●ラジコンでホースの巻取り・送り出し、エンジンの高速(始動)・低速(停止)、動噴クラッチのON・OFFが遠隔操作できます。電波の強い特定小電力ラジコンなので、電波の到達性に優れた確実な操作ができます。

(MSA655DR4S-KIは除く)

●ラジコンでの遠隔操作でホースの巻取りを停止した際、ホースに必要な以上の張力が掛かると自動で張力を解除します。トラック荷台のフックに引っ掛けるなどのトラブルからホースの破損を防ぎます。

●送信機はオートパワーオフ機能付きで無駄な電池の消費を防ぐほか、電池の残量が少なくなるとモニターランプが赤点滅してお知らせします。

使いやすさを考えて...

●サポートアームには、ラジコン操作での巻き込み防止機構や送り出しすぎ防止機構がついています。


●ホースは、軽量で取りまわしのラクな丸山ライトホース(従来のホースに比べ約20%軽量)です。

●ホースの送出/巻取時のみドラムロックを解除する方式なので、ホースゆるみの心配がありません。


定評のMSVシリーズに
コンパクトサポートシステムを搭載



巻取スイッチ(オプション)
延長コード付。トラックの荷台のアオリに取付できる。
メーカー希望小売価格
¥10,584(税込8%)



ラジコン2ch
●ホース巻取
●エンジン停止



※受信モニター付



MSV415SL

MSV415R2SL

MSV615DR4CSL-Y

MSVSL、R2SL、DR4CSLシリーズの主な特長

引っ張ると送り出す ニューサポートシステム	メンテしやすい 整列巻取部	コンパクトな ホースガイド	車輪は フリーホイール内蔵
--------------------------	------------------	------------------	------------------

●連続してホースを送り出すことも可能です。
●カバーはフルオープンでき、スライダ部のグリスアップ、保守点検がラクにできます。
●ショートノーズタイプなのでガイド部の引っ掛かりが少なくシンプルな形状です。
●泥水、土、砂などの侵入を防ぎ、走行部の耐久力が向上、故障が低減します。

名称	MSV415SL	MSV415R2SL	MSV615DR4CSL-Y
寸法(長×幅×高) mm	1155×705×1155	1155×705×1155	1320×775×1230
質量 kg	135 [140]	135 [140]	235 [240]
動力噴霧機	MS415	MS415	MS615
吸水量 L/min	30	30	40
最高圧力 MPa(kgf/cm ²)	5{50}	5{50}	5{50}
エンジン	三菱GB181LN	三菱GB181LN	ヤンマー-L70V6-MEJ2
定格出力 kW(PS)	3.4{4.7}	3.4{4.7}	4.3{5.9}
噴霧ホース mm×m	φ8.5×130(φ10×130)	φ8.5×130(φ10×130)	φ10×130(φ11.5×130)
メーカー希望小売価格 (税別)	¥507,600 [¥524,880]	¥630,720 [¥648,000]	¥1,188,000 [¥1,220,400]
希望小売価格 (税別)	¥470,000 [¥486,000]	¥584,000 [¥600,000]	¥1,100,000 [¥1,130,000]
メーカーコードNo.	358414 [358415]	358416 [358417]	358511 [358512]

*全品に吸水ホース・吸水ストレーナー・排水ホースを標準付属しています。

機能と価格がベストマッチ
MSV415L-1
豊富な水量のMSV615シリーズ

名称	MSV415L-1 (8.5)	MSV415L-1 (10)	MSV615L	MSV615R2L
寸法(長×幅×高) mm	1152×709×1110	1152×709×1110	1305×770×1210	1305×770×1210
質量 kg	111	113	160[162]	163[165]
動力噴霧機	MS415	MS415	MS615	MS615
吸水量 L/min	30	30	41	41
最高圧力 MPa(kgf/cm ²)	5{50}	5{50}	5{50}	5{50}
エンジン	三菱GB181LN	三菱GB181LN	三菱GB290LN	三菱GB290LN
定格出力 kW(PS)	3.4{4.7}	3.4{4.7}	4.4{6.0}	4.4{6.0}
噴霧ホース mm×m	φ8.5×130(丸山ライトホース)	φ10×130(丸山ライトホース)	φ11.5×130(φ13×130)	φ11.5×130(φ13×130)
メーカー希望小売価格 (税込8%)	¥403,920	¥421,200	¥574,560 [¥609,120]	¥724,680 [¥759,240]
希望小売価格 (税別)	¥374,000	¥390,000	¥532,000 [¥564,000]	¥671,000 [¥703,000]
メーカーコードNo.	358446	358445	358316[358317]	358320[358321]

*全品に吸水ホース・吸水ストレーナー・排水ホースを標準付属しています。



MSV415L-1