

# Premium series 蓄積された実績が示す洗練された機能



## SSA-G1010

- 4WD
- タレットノズル
- 2WD切替
- 5連ポンプ
- パワステ
- eサスペンション



# 1000L



## SSA-α1004

- 4WS・4WD
- 2WS⇄4WS切替機能
- パワステ
- バリエーションノズル
- 5連ポンプ



## SSA-S611

- 4WD
- タレットノズル
- 2WD切替
- 5連ポンプ
- パワステ



# 600L



## SSA-F616VT

- 4-6システム
- 6WD
- パワステ
- ターボエンジン
- バリエーションノズル



- 4-6システム
- 後4輪が単独で上下揺動。
- 常に6輪が接地しているため、傾斜地や軟弱地でも安定した走行ができます。
- パワーステアリングを標準装備。急傾斜地での操作もラクに行え、安全性・信頼性が向上しました。



形式名	SSA-G1010	SSA-α1004
区分	自走式	自走式
形式	自走式	自走式
機体寸法(全長×全幅×全高)	3820×1395×1260mm	3695×1435×1270mm
機体質量	1355kg	1380kg
駆動対象部	1エンジン式	1エンジン式
型式名	V2403	V2203
種類	水冷4サイクル4気筒ディーゼル	水冷4サイクル4気筒ディーゼル
総排気量	2434cm³[2.434L]	2197cm³[2.197L]
出力/回転速度	33.9kW[46.1PSi]/2600rpm	31kW[42.1PSi]/2600rpm
使用燃料	ディーゼル軽油	ディーゼル軽油
燃料タンク容量	37L	40L
始動方式	セルモータ式	セルモータ式
形式	4輪、4輪駆動(2輪駆動切替付)	4輪、4輪駆動、4輪操舵(2輪操舵切替付)
タイヤ	前輪 23×9.00-12 6PR 後輪 6-14 6PR(ダブル)	26×10.00-12 6PR 26×10.00-12 6PR
変速段数	前進9段、後進3段	前進8段、後進2段
走行速度(エンジン定格回転時)	前進 1.4~23.0km/h(最高24.9km/h) 後進 1.4~10.7km/h	1.6~18.5km/h(最高19.9km/h) 2.0/8.5km/h
機体最外側最小旋回半径	2.9m	2.7m
薬剤タンク容量	1000L	1000L
かくはん方式	機械式	機械式
噴霧用ポンプ	MS1300F	MS1300F
形式	5連往復動ポンプ(ピストン)	5連往復動ポンプ(ピストン)
常用回転速度	1014rpm	920rpm
常用吐出圧力	1.5MPa{15kgf/cm²}	1.5MPa{15kgf/cm²}
吐出量(吸水量)	126L/min	115L/min
ろ過機	形式 回転ポンプ 吐出量 260L/min	形式 回転ポンプ 吐出量 230L/min
送風機	形式 軸流式(風量2段切替) 常用回転速度 2300/1642rpm 使用時風量 800/570m³/min	形式 軸流式(風量2段切替) 常用回転速度 2167/1195rpm 使用時風量 720/400m³/min
ノズル	種類 ディスクノズル(千鳥配列) 個数 28個 最大噴霧量 113L/min 分割数 4分割	種類 ディスクノズル(千鳥配列) 個数 28個 最大噴霧量 94.8L/min 分割数 8分割(バリエーションノズル)
安全鑑定番号	34148	36006
型式認定番号	農3184	農3288
運転免許	普通免許	普通免許
メーカー希望小売価格(税込)	¥4,968,000	¥5,929,200
(税別)	¥4,600,000	¥5,490,000

形式名	SSA-S611	SSA-F616
区分	自走式	VT
形式	自走式	自走式
機体寸法(全長×全幅×全高)	3395×1370×1200mm	3440×1375×1200mm
機体質量	1100kg	1255kg
駆動対象部	1エンジン式	1エンジン式
型式名	V1505	V1505T
種類	水冷4サイクル4気筒ディーゼル	水冷4サイクル4気筒ディーゼル(ターボ)
総排気量	1498cm³[1.498L]	1498cm³[1.498L]
出力/回転速度	25kW[34PSi]/3000rpm	30kW[40.8PSi]/3000rpm
使用燃料	ディーゼル軽油	ディーゼル軽油
燃料タンク容量	28L	28L
始動方式	セルモータ式	セルモータ式
形式	4輪、4輪駆動(2輪駆動切替付)	6輪、6輪駆動(後4輪上下揺動)
タイヤ	前輪 22×10.00-10 6PR 後輪 23×10.00-10 6PR	22×10.00-10 4PR 22×10.00-10 4PR
変速段数	前進8段、後進2段	前進8段、後進2段
走行速度(エンジン定格回転時)	前進 1.7~15.6km/h(最高16.1km/h) 後進 1.3/5.1km/h	1.6~15.1km/h(最高16.2km/h) 1.2/4.9km/h
機体最外側最小旋回半径	2.7m	2.5m
薬剤タンク容量	600L	600L
かくはん方式	機械式	機械式
噴霧用ポンプ	MS1000F	MS800S
形式	5連往復動ポンプ(ピストン)	往復動ポンプ(ピストン)
常用回転速度	1140rpm	1050rpm
常用吐出圧力	1.5MPa{15kgf/cm²}	1.5MPa{15kgf/cm²}
吐出量(吸水量)	90L/min	89.5L/min
ろ過機	形式 回転式 吐出量 230L/min	形式 回転式 吐出量 230L/min
送風機	形式 軸流式(風量2段切替) 常用回転速度 2000/1378rpm 使用時風量 645/410m³/min	形式 軸流式(風量2段切替) 常用回転速度 2156/1378rpm 使用時風量 700/445m³/min
ノズル	種類 ディスクノズル(千鳥配列) 個数 16個(タレット8個、固定8個) 最大噴霧量 80L/min 分割数 4分割	種類 ディスクノズル 個数 28個 最大噴霧量 77L/min 分割数 8分割(バリエーション)
安全鑑定番号	36048	36005
型式認定番号	—	農3289
運転免許	普通免許	普通免許
メーカー希望小売価格(税込)	¥4,082,400	¥5,140,800
(税別)	¥3,780,000	¥4,760,000