

安全と安心のブランド

丸山のステレオスプレーヤ

SSA-α605V 600L 4WD・4WSタイプ

簡単操作のHST

- HST
- 4WS・4WD
- 2WS⇔4WS切替機能
- 5連ポンプ
- パワステ
- バリエーションノズル



4WD・4WSタイプ

- パワフルな走行が可能で、ハンドルを切るとスムーズな小回りができる4WD・4WSタイプです。
- 前輪・後輪の切替角に工夫を施し、機体後端のみ出し（オーバーハング）や横滑りを押さえた設計になっています。
- 2WS⇔4WS切替機能を装備。高速移動時は2WSにするなど便利な便利な機能です。

HST標準搭載

- ノークラッチ、ワンレバーで無段階に前進・後進が行えます。高速・低速の切替付き。

国土交通省ディーゼル特殊自動車 H26年排ガス規制認証モデル

- 低燃費で燃料コストの低減化を実現しました。

傾斜散布装置付仕様もあります

(名称: SSA-α605MA メーカーコード 315362)

HST

標準搭載

4分割×2
ノズル バリエーションノズル

名称	SSA-α605V	
寸法(全長×全幅×全高)	mm	3570×1420×1220
質量	kg	1360
エンジン	D1803-CR	
排気量	cc	1826
定格出力/回転数	kW{PS}/rpm	23.7{32.2}/2400
走行部形式	HST、4輪駆動、4輪操舵(2輪操舵切替付)	
機体最外側最小旋回半径	m	2.4
薬剤タンク容量	L	600
噴霧用ポンプ名称	MS1000F	
吐出量(吸水量)	L/min	90
給水ポンプ 形式/吐出量	L/min	回転式/230
最大噴霧量	L/min	80
使用時送風量	m ³ /min	610
ノズル個数/分割数	28個(ディスクノズル)/8分割(バリエーション)	
メーカー	(税込8%)	¥5,832,000
希望小売価格	(税別)	¥5,400,000
メーカーコード	No.	315361

安全と安心のブランド

丸山のステレオスプレーヤ

SSA-α1005VT 1000L 4WD・4WSタイプ

簡単操作のHST

- HST
- 4WS・4WD
- 2WS⇄4WS切替機能
- 5連ポンプ
- パワステ
- バリエーションノズル



4WD・4WSタイプ

- パワフルな走行が可能で、ハンドルを切るとスムーズな小回りができる4WD・4WSタイプです。
- 前輪・後輪の切替角に工夫を施し、機体後端のみ出し（オーバーハング）や横滑りを押さえた設計になっています。
- 2WS⇄4WS切替機能を装備。高速移動時は2WSにするなど便利な機能です。

HST
標準搭載

4分割×2
ノズル
バリエーションノズル

HST標準搭載

- ノークラッチ、ワンレバーで無段階に前進・後進が行えます。高速・低速の切替付き。

国土交通省ディーゼル特殊自動車 H26年排ガス規制認証モデル

- 低燃費で燃料コストの低減化を実現しました。

傾斜散布装置付仕様もあります

(名称: SSA-α1005MAT メーカーコード 315364)

名称	SSA-α1005VT
寸法(全長×全幅×全高) mm	3940×1430×1270
質量 kg	1500
エンジン	D1803-CR-T
排気量 cc	1826
定格出力/回転数 kW{PS}/rpm	31.5{42.8}/2400
走行部形式	HST、4輪駆動、4輪操舵(2輪操舵切替付)
機体最外側最小旋回半径 m	2.8
薬剤タンク容量 L	1000
噴霧用ポンプ名称	MS1300F
吐出量(吸水量) L/min	115
給水ポンプ 形式/吐出量 L/min	回転式/230
最大噴霧量 L/min	105
使用時送風量 m ³ /min	700
ノズル個数/分割数	28個(ディスクノズル)/8分割(バリエーション)
メーカー (税込8%)	¥6,750,000
希望小売価格 (税別)	¥6,250,000
メーカーコード No.	315363

注意 ★取扱い説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。●仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

特約店



働きやすい楽しさをおとどける

株式会社 丸山製作所

本社/東京都千代田区内神田3-4-15
TEL(03)3252-2281(営・代表)〒101-0047
http://www.maruyama.co.jp



マルヤマエクスセル株式会社

本社/東京都千代田区内神田3-4-15
TEL(03)3252-2283(営・代表)〒101-0047
http://www.maruyamaexcel.co.jp

お客様相談窓口(丸山サポートセンター) 無料電話 0120-898-114

平成30年3月作成

530065