

チェンソー/ヘッジトリマー/ブロワー



チェン張りがカンタン!"已ジャスト"

チェン張りは丸山独自の e ジャストを搭載。 ハンドガードを手前に引くだけで、簡単に強 くチェン張りができます。



丸山eCOエンジンの特長


専用設計エンジン

国内排気ガス3次規制をクリアするリサー キュレーションエンジン搭載。燃料と混合 オイルの比率が 25:1 でも使用できます。 ※MCV3100 を除く



より安全に!

触媒方式と異なり、マフラーの高温化による 火傷などのリスクが少ない特長があります。





燃費が向上します

排気ガスで未燃焼ガスの排出をブロック。燃費が 約 18%向上します。

約18%向上

ecoエンジン

18%お得

(排気循環)により排ガ スに含まれる有害物質 を削減します。

排ガスに含まれる 有害物質の多くが 未燃焼ガスに 全まれます。

THC+Nox 75%減 (全炭化水素) (窒素酸化物)

リサーキュレーション

排出ガスに含まれる

有害物質を削減します

CO (一酸化炭素)

80%減

人に優しいエンジンです

作業時のクリーンな排気はニオイや煙 がほとんどありません。

※オイルに記載されている混合比での使用を遵守してください。

MCV3501シリーズの主な特長



チェンが 掛けやすく、ハ ンドガードが両側支持なの で作動が確実です。

ツインテールパイプ



ツインテールパイプなので、 一つの穴が切屑などで塞がれ てもエンジン停止しません。サイドから簡単にできます。

簡単なオイル調整



オイルポンプの調整はチェ ンソーを反転することなく

Wインシュレータ



タを2重に採用しています。 外しができます。

整備性の向上



熱に強いフェノールと振動 クリーナ カバーを外す と に強いゴムのインシュレー 簡単にキャブレターの取り

MCV3100シリーズの主な特長

デジタルマグネトCDI メンテナンス



マグネト内に組み込まれた マイコンが、エンジン回転 数にあった点火タイミング を調整します。特に、アイ ドリングが安定しました。



整備性を考えた設計です。 特に、キャブレタの取り外 しが簡単です。燃料ホース や配線の取り回しもスッ キリさせました。

ハイブリッド防振



低周波振動を吸収するゴム 防振と高周波振動を吸収す るスプリング防振を組合せ、 総合的な防振を確立しまし



オイルポンプはクラッチド ラムと連動しているので、 無駄なオイル消費がありま せん。また、オイル量調整 ネジは本機上面にあるの で、調整が簡単です。

オートオイルポンプ フルオートブレーキ



作業中、キックバックが起 きた際、慣性力によってチェ ンブレーキが作動し 0.1 秒 でソーチェンの回転を強制 停止します。



MCV3101T(C) [カービングバー仕様]





MCV3101T(10,12)



エンジン排気量 本体質量 3.2ka ガイドバー 250mm(10")/300mm(12") メーカー希望小売価格 (税込 10%) ¥74,800/¥77,000

MCV3100(12,14)



エンジン排気量		30.1cm ³
本体質量		3.4kg
ガイドバー	300mm(12")/350mm(14")
メーカー希望小売価格(税込	10%) ¥ 7	7,000/¥79,200



MCV3501(14,16)



エンジン排気量 34.9cm³ 本体質量 4.2kg ガイドバー 350mm(14")/400mm(16" メーカー希望小売価格 (税込 10%) ¥88,000/¥90,200



h1L	110) (01017(0)	140) (0404 T (40)	140) (0404 T (40)	140) (0400(40)	140) (0400(44)	140) (0400D) 14	140) (0504/44)	140) (0504(40)
名称	MCV3101T(C)	MCV3101T(10)	MCV3101T(12)	MCV3100(12)	MCV3100(14)	MCV3100PW	MCV3501(14)	MCV3501(16)
機体質量 kg	3.2	3.2	3.2	3.4	3.4	3.4	4.2	4.2
エンジン 排気量 cm ³	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	34.9	34.9
ソーチェン / リンク数	25AP/60E	25AP/60E	25AP/68E	25AP/68E	25AP/76E	PS/52	25AP/76E	25AP/84E
ガイドバー mm(インチ)	250(10") カービングバー	250(10")	300(12")	300(12")	350(14")	350(14")	350(14")	400(16")
eco エンジン	•	•	•				•	•
eジャスト	•	•	•	•	•		•	•
マジかるスタート	•	•	•	•	•	•	•	•
強制排塵システム	•	•	•	•	•	•	•	•
フルオートブレーキ	•	•	•	•	•	•	•	•
オートオイルポンプ	•	•	•	•	•	•	•	•
4点防振				•	•	•	•	•
メーカー希望小売価格 税込10%	¥81,400	¥74,800	¥77,000	¥77,000	¥79,200	¥83,600	¥88,000	¥ 90,200
税別	¥74,000	¥ 68,000	¥70,000	¥70,000	¥72,000	¥76,000	¥80,000	¥ 82,000
メーカーコード No.	362877	362789	362790	362771	362772	362791	362793	362792

※機体寸法はガイドバー、ソーチェン含まない全長。

MCV181BT 18V 3.0 Ah

バッテリ	18V-3.0Ah
本体質量	2.5kg
ガイドバー	115mm
充電時間	22分
1充電あたりの作業量(目安)※2	φ50mm 杉材:約 190 本
メーカー希望小売価格(税込 10%)	¥ 62,700
	,

MCV250BT 18V 6.0 Ah

バッテリ 18V-6.0	OAh x2(予備バッテリ標準付属)
本体質量	3.1kg
ガイドバー	250mm(10")
充電時間	40分
1充電あたりの作業量(目安)※2	50mm 杉角材:約 190 本
メーカー希望小売価格 (税込 10%)	¥ 90,090

MCV350B 36V 6.0 Ah

WO VOCOD	
バッテリ 18	3V-6.0Ah x2 (2本同時使用)
本体質量	5.3kg
ガイドバー	350mm(14")
充電時間	55 分(2 本同時)
1充電あたりの作業量(目安)※2	φ200mm 杉丸太:約 54 本
メーカー希望小売価格 (税込 10%)	¥ 113,630



MCV250BT



電流リミッターを一時的に引き上げて ハードな作業にも最適です。 粘りの高速切断を実現します。



粘りの高速切断太枝モード搭載 刃数が多く、軽く滑らかな切れ味。 太枝切断時(φ100mm までを目安)に 25AP 仕様ソーチェン。耐久性に優れ

MCV350B MARLIYAMA

ガイドバーをしっかり固定 ダブルナット仕様 安定した切断が可能です。



(2口急速充電器 DC18RD) 充電時間:約55分(2本同時)

名称		MCV181BT	MCV250BT	MCV350B
機体寸法(長x幅x高)	mm	422x195x215	493x184x191	761x211x235
本体質量「バッテリ含む」	kg	2.5	3.1	5.3
バッテリ		18V-3.0Ah	18V-6.0Ah 予備バッテリ付	18V-6.0Ah x2
充電時間		22分	40 分	55 分 (2本同時)
ソーチェン		25AP/42E	25AP/60	25AP/76E
ガイドバー	mm (インチ)	115	250(10")	350(14")
メーカー希望小売価格	税込 10%	¥ 62,700	¥ 90,090	¥ 113,630
	税別	¥57,000	¥81,900	¥ 103,300
メーカーコード No.		389519	389548	389549

※機体寸法はガイドバー、ソーチェン含まない全長。 ※2数値は参考値です。バッテリの充電状態や、作業状態により異なります。

エンジンタイプ

MHT235DS-60R

■ 切れ味鋭い三面研磨刃

パワフルで操作性・バランス に優れた両刃タイプ。 生垣の刈込にも便利です。

■切れ味鋭い三面研磨刃



刈刃は、左右・ 刃先の三面研磨。 プロも納得の切 れ味です。

MHT235DSV-60R ■ スプリング防振機構採用 操作自在のハンドル

■ 切れ味鋭い三面研磨刃 スプリング防振機構の採用で

作業者に優しい低振動の ヘッジトリマーです。 🌛

操作自在のハンドル




ハンドルを左右 90°回転させ ることができま

MHT238S-75


操作性・耐久性が持ち味の 片刃タイプ。前方排気構造 で快適作業。大型チップ レシーバーを採用しました。 生垣に便利な逸品です。





スプリング防振 機構の採用で作業 者に優しい。

電動タイプ





「ナラシ刃」の特長 刈刃は硬質クロームメッキ処理で切れ味が長持ちし、

- サビにも強い。 ② 独自の技術により刃合わせの隙間がなく、切れ味が抜群。
- ③ 剪定後に刈り跡が変色したり枯れにくい。

バッテリタイプ MHT400B



3 面研磨刃+ 高剛性ガイドバー採用



-つ一つ刃の先端まで、研磨加工が施されているため、スムーズで 鮮やかな切れ味を実現しました。剛性が高く、且つ軽量なガイドバーが、 刃のたわみを抑え、擦り合わせの精度が大幅に向上しました。



オプション(別売)

寸法(長×幅×高)

ブレード長さ(有効刈幅) mm

メーカー希望小売価格 税込10%



本体質量

エンジン

燃料タンク容量

メーカーコードNo.

排気量

リチウムイオンバッテリ 3.0Ah 【P/N.428767】 メーカー希望小売価格¥19,800(税込10%)

MHT235DS-60R

1035×240×215

4.7

丸山 HE230

23

0.4

600(500)

両刃

¥69,300

¥ 63.000

362286

¥74,800

¥68,000

362287

リチウムイオンバッテリ 6.0Ah 【P/N.468347】 メーカー希望小売価格¥25,520(税込10%)

片刃

¥81,400

¥74.000

362464

MHT235DSV-60R MHT238S-75 1035×240×215 1075×270×200 5.2 丸山 HE230 丸山 HE233 23 23 0.4 0.4 750(600) 600(500)

名称		MHT371	MHT451	
本体質量	kg	2.1	2.2	
使用電源	Ĭ	単相交流 50-60Hz	: 共用 電圧 100V	
最大切断径	mm	直径	約 5	
刃物寸法(刈込幅)	mm	370	450	
定格負荷電流	Α	3.	6	
定格消費電力	W	360		
最大出力	W	38	30	
コード		2 芯キャブタイヤ	コード 350mm	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥ 23,980	¥27,170	
	税別	¥21,800	¥ 24,700	
メーカーコードNo.		391688	391689	

名称		MHT400B
寸法(長×幅×高)	mm	790×175×165
本体質量「バッテリ含む」	kg	2.6
バッテリ		18V-3.0Ah
充電時間	min	約22分
ブレード長さ	mm	400
刈刃		両刃※
メーカー希望小売価格	税込10%	¥44,660
	税別	¥40,600
メーカーコード No.		391690

※チップレシーバ付

軽量・コンパクトでパワフルな使い心地!取り回しが楽なハンディタイプ



BL3210

エンジン排気量 30.1cm³ 風量 13m³/min





お求めやすいショルダータイプ



BL3500

エンジン排気量 30.1cm³ 風量 8.7m³/min

79.2cm3 エンジン搭載ハイパワー& ハイパフォーマンス!



■ BL9000 の動画を□ Check

BL9000

エンジン排気量 79.2cm³ 風量 28.4m3/min

BL9000の主な特長

CCS(Crown Cooling System)

採用でエンジン内の冷却効果が 向上し、発熱によるエンジン トラブルを防ぎます。

■300 時間運転後のピストン※1

ピストンの裏側に カーボンの付着が無い ※1 上記テストは燃料混合比 50:1 使用





名称		BL3210	BL3500	BL9000
寸法 (長×幅×高)	mm	325×225×370	335×345×485	365×500×550
本体質量	kg	4.3	6.2	10.9
エンジン		丸山 CER300	丸山 CER300	丸山 CER800
排気量	cm ³	30.1	30.1	79.2
送風機 平均風量	m³/min	13	8.7	28.4(増量噴頭)22.5(絞り噴頭)
燃料タンク容量	L	0.5	0.5	2.1
メーカー希望小売価格	税込 10%	¥ 66,000	¥88,000	¥ 137,500
	税別	¥ 60,000	¥80,000	¥ 125,000
メーカーコード No.		395812	395883	395868

アクセサリー

ソーチェン

チェーン形式	品番	適合バーサイズ(インチ)	希望小売価格(税込10%)
25AP-60EC	429354	25cm(10")	¥4,455
25AP-68EC	429356	30cm(12")	¥4,917
25AP-76EC	429357	35cm(14")	¥5,379
25AP-84EC	429358	40cm(16")	¥5,841

竹切り用チェン

チェーン形式	品番	適合バーサイズ(インチ)	希望小売価格(税込10%)
25F-60EC	429366	25cm(10")	¥6,534
25F-68EC	429367	30cm(12")	¥ 7,227
25F-76EC	429368	35cm(14")	¥7,920
25F-84EC	429389	40cm(16")	¥8,613

●カッター数を従来の2倍にしたソーチエン(25F)です。密集した繊維を持つ竹を切断する のに最適です。

目立て用品

●ヤスリホルダー(4.0mm)

チェン目立ての際、ヤスリ の角度を合わせます。 マークに合わせて手軽に目立てができます。

●目立てガイドプレート

●目立て3点セット ●アングルプレート ヤスリホルダー マグネットでガイドバーに吸 (4.0mm)・目立 着。目立て角度のガイドマー

てガイドプレー ト·手袋の3点セ



正確で均

一な日立ていてらま	9 0
(※ヤスリ	t +2016
されていま	

品名	番品	備考	希望小売価格(税込10%
ヤスリホルダー(4.0mm)	416093	25AP/91VG用	¥1,650
ヤスリホルダー(3/16")	912490	21BP用	¥1,705
目立てガイドプレート	416345	25AP/91VG用	¥1,925
		ヤスリホルダー・	
なるほど目立て	416348	ガイドプレート・	¥3,960
		手袋の3点セット	
アングルプレート	573669	共通	¥1,100
目立て機	995289	共通	¥4.070

丸山純正油脂

●純正2サイクルオイル ケムナイトエコ100DX **700日**

便利な計量カップ付き。

容量 品番 希望小売価格(税込10% 0.6L 425033 ¥2.310 4L 425034 ¥11,000



7.5(36)					
品番	希望小売価格(税込10%)				
464087	¥880				
464088	¥1,540				
464089	¥2,750				
	464087 464088				



¥1,650

優れた耐摩耗性と潤滑能力で、 チェンはもとよりガイドバーを長持ちさせま?							
	グレード	容量	品番	希望小売価格(税込10%)			
	#20~#30	1L	416353	¥1,320			
	#20	4L	570643	¥3,300			
	#30	4L	578517	¥3,300			
6)	#20	18L	570644	¥13,200			
	#30	18L	578518	¥13,200			

●純正チェンオイル

その他アクセサリー



■フォレストヘルメット [P/N.587526] メーカー希望小売価格 ¥16,280(税込10%)



■コンビヘルメット [P/N.420282] メーカー希望小売価格 ¥7,700(税込10%)



■イヤーマフ [P/N.420280] メーカー希望小売価格 ¥4,070(税込10%)



■セーフティグラス メーカー希望小売価格 ¥1,870 (税込10%)



■保護メガネ [P/N.221460] メーカー希望小売価格 ¥1,815(税込10%)



■ネットメガネ [P/N.570263] メーカー希望小売価格 ¥1,540 (税込10%)



■ 耳栓No50 [P/N.620726 メーカー希望小売価格 ¥572(税込10%)



■振動軽減手袋フレハーフ(L) メーカー希望小売価格 ¥3,300(税込10%)



※写真は、2Lタイプです。

■混合計量タンク **2L** [P/N.463128] メーカー希望小売価格 ¥2,420(税込10%) **5L** [P/N.629783] メーカー希望小売価格 ¥2.750(税込10%)



■チェンソーバック [P/N.416352] メーカー希望小売価格 ¥4,950(税込10%)



■ 携行バック [P/N.416351] メーカー希望小売価格 ¥2,750(税込10%)



■キャブクリーナー [P/N.425377] メーカー希望小売価格 ¥1,650(税込10%)

その他、防振手袋・ウィザードグローブ・ケプラー脚絆・ノルドテックブーツ・呼子・耳栓などの保護用品も取り揃えております。

チェンソーチャップス

厚生労働省より労働安全衛生規則の一部を改正する省令が交付されました。チェンソーを使用する 業務に携わる全ての作業者の方に、下肢の切創防止用保護衣(防護パンツ・チャップス等)の着用 が義務付けられました。

■チャップス (MARUYAMA)

サイズ 36" (91cm) ウエスト 約 110cm まで 重量 970q メーカーコード 469007

メーカー希望小売価格(税込 10%) ¥ 15,400 安全規格 ASTM 規格 F1897 準拠 UL 規格

表地、裏地 : ポリエステル

保護材部分:ポリエステル&アラミド繊維8層

* 耐候性、耐油性に優れたポリエステル製。

*バックル式で簡単脱着。





ソーチェンが服に当たると、ラミネートされた繊維が引き出され、 絡みつき、チェンの回転を瞬時に停止させます!

(OREGON) 軽量チャップス

36" (91cm) サイズ 約 120cm まで ウエスト 1000g メーカーコード 468906 メーカー希望小売価格(税込 10%) ¥ 10,450 EN 381-5 安全規格









- ●仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
- ●価格には運賃および諸掛りは含まれません。別途申し受けます。

〈カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください〉

特約店

●メーカー希望小売価格(税込:税率10%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承願います。

▲注意 ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。

働きやすい楽しさをおとどけする

本社/〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 http://www.maruyama.co.jp

青森(宮)☎(0176)27-1071 新 湯(宮)☎(0258)47-1451 岡 山(宮)☎(0868)54-3466 特 阪 課☎(03)3252-2288 秋 田(宮)☎(018)823-2201 長 野(宮)☎(0263)54-2824 四 国(宮)☎(0875)27-8000 産機東京(宮)☎(03)3252-2283 南東北[営]☎(023)655-6531 山 梨[営]☎(055)298-4129 ●九州支店-

お客様相談窓口(丸山サポートセンター) 無料通話 0120-898-114

産機名古屋 [営] ☎(0565)41-6433