

ステレオスプレーヤ総合カタログ









高い到達性!葉裏まで霧を確実に届けます!

丸山オリジナルファンは圃場周辺の騒音にも配慮した 高効率アルミ製ファンです。大風量でありながら騒音を抑え、 作物を問わず均一な農薬散布を実現します。

ファン部イメージ図



アルミ製ファン

丸山オリジナル形状のアルミファ ンは、効率良く風を送ります。棚か ら立木まで、高い到達性と余裕の 風量を提供できます。

| 電動スライド式遮断板

送風機の風向きを変え、農薬飛散 を抑える遮断板を装備。電動スラ イド式なので、運転席で開閉操作 ができます。

※標準装備モデル/SSA-Z500DX-2、 SSA-α522、SSA-Z650DX、SSA-G1020 上記モデル以外の製品には後付けできません。






*SSA-α605V

SSA-α605MA

SSA-F617VT-1







| 隣地への飛散を低減、遮断板で風をコントロール

SS用遮断板を利用することで、送風方向を変えることができます。 これにより、隣地の住宅・田畑への飛散低減が期待できます。

|風量切替


HST搭載機種についてはエンジン回転で無段階にて風量調整*が可能です。(SSA-Z500/550/650/601VT/α605/1005シリーズ) 以下、機種については風量を2段階に切替できます(SSA-E602DX、SSA-F617VT-1、SSA-F617MAT-1、SSA-G1020)。 圃場に応じた散布が可能です。 ※風量調整範囲につきましては散布量により異なります。

果樹の仕立てや生育に応じた様々なSSがあります。 果樹農家の方々に学んだ経験と実績が丸山のSSに生かされています。














丸山のステレオスプレーヤの心臓部である動力噴霧機は、世界に認められた 丸山独自の5連式ユニフロー(強制平弁式)ポンプを搭載しています。

薬液が一方向に流れるので、ウォーターハンマー現象も無く、吸水効率が高く安定した流量と圧力を得られます。ピス トンパッキンは薬液により潤滑されるので、グリスなどの潤滑油も必要ありません。ピストンパッキンや吐出弁など消 耗部品の交換も容易にできるシンプルな構造です。

| 超硬セラコートシリンダで | さらに耐久性アップ

ステレオスプレーヤ

シリンダ内部はセラミック溶射コーティングを施し、超硬合金と同等以上の 硬さと耐塵、耐久性があり、丈夫で長持ちします。

|大吸水量なのにコンパクト

5連式にすることで、吸水量を増やし、コンパクトになりました。

|運転音が静かです

5連式にすることで、騒音が少なくなり、耳障りな高音域の騒音も低減しま した。

▮排水量(圧力)変動比較 5連動噴 従来3連動順 回転角度

国土交通省ディーゼル特殊自動車 H26年排ガス規制認証モデル

先進の排出ガス対応エンジン

世界で最も厳しいといわれるEPATier4およ びEU StageIIBに適合した排出ガス対応エ ンジンです。 コモンレールシステムで燃焼効 率を最適化し、クリーンで低騒音、低燃費を 実現しました。排気ガスに含まれる微粒子 捕集フィルターを装備したクリーンディーゼ ルエンジンです。

**SSA-Z601VT、SSA-α605V、SSA-α605MA、 SSA-F617VT-1、SSA-F617MAT-1、SSA-α1005VT、 SSA-α1005MAT, SSA-G1020

DXシート装備

長時間作業でも疲れにくい、 座り心地の良いシートです。



*SSA-G545、SSA-G565、SSA-α522、

SSA-G1020除く




ノズル

豊富な噴霧パターン

噴霧角度と吐出量は自由自在

耐摩耗性に優れたセラミック噴板とコア (中子) の組み合わせに より果樹の仕立てに最適な噴霧角度と吐出量が得られます。



|コア(中子)の種類と噴霧角度







広角標準 60°














※上記角度は噴板穴径φ1.2の時のものです。穴径によって角度は変わります。



ノズル板			
068998	無孔板	143864	ノズルイタ1.3
171971	ノズルイタ0.7	143608	ノズルイタ1.4
	ノズルイタ0.8	144368	ノズルイタ1.5
171972	ノズルイタ0.9	171031	ノズルイタ1.6
144365	ノズルイタ1.0	144369	ノズルイタ1.8
144366	ノズルイタ1.1	172034	ノズルイタ2.0
144367	ノズルイタ1.2	177473	ノズルイタ2.1

	キャップ
696472	2 黒
177324	青
177325	黄
177330	赤
177331	É E
177332	禄

4分割配管




薬液配管が4分割になっています。 栽培状況や散布方法に応じてきめ細やかな散布が行えます。 ドリフト低減にも寄与します。

バリエーションノズル

ノズルの配置を前後2列に配列し、 それぞれ4分割配管としました。

- ┃多種多様な作物にあわせ、散布量の設定が簡単に行えるの で、薬剤費の節減になります。
- ▲全開で散布すれば、前後2列のノズルより噴霧し、霧に厚み ができ薬剤の付着効果が高まります。
- ┃ きめ細かな8分割バリエーションノズルが、作物別・繁茂状況 別に散布量を設定可能にします。ノズルの切り替えもコック 操作で簡単に行えます。
- ┃空間への不要の散布を抑えるため4分割配管は有効です。









| タレットノズル (長・中・短の3種類あります)


標準のノズルとの切替に便利なタレットノズルも





(長:402272) (中:688074) (短:647165) ※エコシャワーを取付ける際には、パッキン

(173356)が必要です。 ※機種により、取付方法が異なりますので、 取扱店までご相談ください。



|SS用エコシャワー

ドリフト低減することを 目的として、粒子が大きく なるように設計したノズ ルです。




名称	噴霧量(L/分)
エコシャワーS08 (685073)	1.1 (1.5MPa)
エコシャワーS11 (685076)	2.1 (1.5MPa)
エコシャワーS13 (685078)	2.9(1.5MPa)
エコシャワーS15 (685080)	3.8 (1.5MPa)
エコシャワーS17 (685082)	5.0 (1.5MPa)

慣行SSに比べ、ドリフト (漂流飛散) を約1/5に低減します。

棚用ドリフト低減型ステレオスプレーヤSSA-E501KPに装着されています。













MARLIYAMA

MARLYAMA

足回り

あらゆる果樹園に対応できるよう様々な走行形式を用意しています。

HST

<u>「ワンレバーでクラッチ操作せずに、前進・後進の切替えができます</u>

| ギアチェンジ、エンジン回転を調整しなくても、レバー操作でご希望のスピードにセットできます


| 速度をフレキシブルに変更できるので、<mark>圃場や作物の状況に応じて霧の到達</mark>距離や散布量を調整することができます。

4WDタイプ

- ┃自動車感覚で運転でき、軽快に作業ができます。軟弱地などもパワフルに走行できるツインデフ4WDです。
- 切れ角の大きな前輪とショートホイールベースで小回り性に 優れています。
- ▮ 左右分離型のブレーキペダルにより、一段と小回りができます。

| 倍速旋回(Zシリーズ)

- ┃シャープな切れ角でスムーズな小回りができます。
- ↓ 片ブレーキを踏むことなく小旋回できるのでオペレータの疲労軽減に繋がります。
- ■後輪をロックさせる必要がないので、圃場を荒らすことが少なくなります。



4-6システム

- ■後4輪が単独で上下揺動。
- ■常に6輪が接地しているので、傾斜地や軟弱地でも安定した走行ができます。
- ┃ パワーステアリングを標準 装備。




4WSタイプ

- ハンドルを切ると後輪の向きが前輪と逆になり、スムーズな小回りができます。
- 前輪・後輪の切れ角に工夫を施し、機体後端のはみ出し(オーバーハング)や横滑りを押さえています。
- 2WSのような小回り時の片ブレーキが不要ですから、土寄せ や根切れが起きにくい魅力のシステムです。

ひと味違う逆位相相異角方式

前後のオーバーハングを最小に近づけることにより、無理なく 小旋回できます。



| 2WS⇔4WS切替機能

■ 2WSによる安定した高速移動と4WSによる狭い樹間の小旋回など、走行性・作業性の両面で便利です。しかも切替えは、スイッチ操作のみでできます。



500L

Simple is Best

こだわりの棚専用SS





SSA-E501DX ★

メーカー希望小売価格 ¥2,288,000(税込10%) ¥2,080,000(税別)

定格出力	9.0kW{12.2PS}/2300rpm
ポンプ吐出量	42.3L/min
使用時風量	290m³/min







コンパクト&充実装備



SSA-E541DX ★

メーカー希望小売価格 ¥2,673,000(税込10%) ¥2,430,000(税別)

	. 2, .00,000(1003)
定格出力	11.6kW{15.8PS}/2300rpm
ポンプ吐出量	55.0L/min
使用時風量	320m³/min







★は限定生産です。

500L



立木にも使えるシンプルSS

SSA-G545

メーカー希望小売価格 ¥3,025,000(税込10%) ¥2,750,000(税別)

定格出力	16.1kW{21.9PS}/2500rpm
ポンプ吐出量	93.0L/min
使用時風量	525m³/min









フロントサスで快適な乗り心地

SSA-G565

メーカー希望小売価格 ¥3,740,000(税込10%) ¥3,400,000(税別)

	-,, (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
定格出力	18.2kW{24.7PS}/2500rpm
ポンプ吐出量	93.0L/min
使用時風量	560m/min














SSA-α522

メーカー希望小売価格 ¥3,971,000(税込10%) ¥3,610,000(税別)

_	
定格出力	16.1kW{21.9PS}/2500rpm
ポンプ吐出量	93.0L/min
使用時風量	525m³/min













新しい機能満載の

新感覚SS





メーカー希望小売価格 ¥3,740,000(税込10%) ¥3,400,000(税別)

SSA-Z500DX-2

メーカー希望小売価格 ¥3,924,800(税込10%) ¥3,568,000(税別)

	定格出力	15.6kW{21.0PS}/2600rpm
	ポンプ吐出量	80.0L/min
N	使用時風量	500㎡/min

















24.7PS エンジン搭載で風量アップ

SSA-Z550

メーカー希望小売価格 ¥3,960,000(税込10%) ¥3,600,000(税別)

定格出力	18.2kW{24.7PS}/2600rpm
ポンプ吐出量	80.0L/min
使用時風量	545m³/min

















メーカー希望小売価格 ¥4,235,000(税込10%)

SSA-Z650DX

メーカー希望小売価格 ¥4,400,000(税込10%) ¥4,000,000(税別)

定格出力	18.2kW{24.7PS}/2600rpm ※ファン無
ポンプ吐出量	90.0L/min
使田時周量	545m³/min
















ターボエンジン搭載!新しい機能満載の新感覚SS







|2WD⇒4WDへの自動切換

高速走行(2WD)時の安全性を重視。 ブレーキ操作で2WD⇒4WDへ自動切換 し制動距離を抑えます。

SSA-Z601VT

メーカー希望小売価格 ¥6,028,000(税込10%) ¥5 480 000(税別)

	. 5, . 5 6, 5 6 6 (2003)
定格出力	31.5kW{42.8PS}/2400rpm
ポンプ吐出量	100.0L/min
使用時風量	700㎡/min













ガソリンエンジン搭載 低振動・静音・クリーン





SSA-E602DX

メーカー希望小売価格 ¥4,818,000(税込10%) ¥4,380,000(税別)

定格出力(最大)	25.3kW{34.3PS}(31.7kW{43.1PS})/2800rpm
ポンプ吐出量	89.5L/min
使用時風量	605·387m³/min









¥5,400,000(税別)


2WS-4WS切替付、簡単操作のHST




傾斜地や軟弱地などで抜群の走破性を発揮



SSA-αシリーズの 動画をCHECK!



SSA-α605V



メーカー希望小売価格 ¥5,940,000(税込10%)











SSA-F617VT-1

メーカー希望小売価格 ¥6,270,000(税込10%)

		1 3,7 00,000 (10,03)
	定格出力	31.4kW{42.7PS}/2400rpm
	ポンプ吐出量	89.5L/min
	使用時風量	700 · 445 m³/min













|独創の4-6システム

後4輪が上下揺動し、 凹凸果樹園で威力を発揮します。

トラクタ牽引タイプ

小型トラクタ(30PS以下)で牽引できます。

SSD600 ★

メーカー希望小売価格 ¥1.650.000(税込10%) ¥1.500.000(税別)

	10 10 2 3 7 5 1 2 1 2	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,	(50,55)
	寸法(全長×全幅×全高) mm	2,990×1,025×1,175	使用時風量 m³/min	335
	質量 kg	350	適応トラクタ PS	24-27以上
	タンク容量 L(薬剤用/洗浄用)	600/16	ノズル 個(2方切替)	12
	噴霧用ポンプ (吐出量 L/min)	MS800S (47)	メーカーコード No.	366906
- 1				

*牽引式のSSです。適応トラクターなど、詳しくは販売店にご相談ください。



★は限定生産です。



1000L

2WS-4WS切替付、

簡単操作のHST



SSA-αシリーズの 動画をCHECK!





SSA-α1005VT

メーカー希望小売価格 ¥6,875,000(税込10%)

	+0,230,000(元別)
定格出力	31.4kW{42.7PS}/2400rpm
ポンプ吐出量	115.0L/min
使用時風量	700m³/min

















ハイスピードSS

SSA-G1020

メーカー希望小売価格 ¥5,830,000(税込10%) ¥5,300,000(税別)

定格出力	33.6kW{45.7PS}/2400rpm
ポンプ吐出量	118.0L/min
使用時風量	795 • 527m³/min









傾斜散布仕樣







スイッチ操作で 散布調整

手元のスイッチ操作で 左右の散布パターンを 自在に調整できます。



SSA-Z550MA

メーカー希望小売価格 ¥4,290,000(税込10%)

	. 5,5 5 5,5 5 5 (5,853)
定格出力	18.2kW{24.7PS}/2600rpm
ポンプ吐出量	80.0L/min
使用時風量	545m³/min













SSA-Z650MA

メーカー希望小売価格 ¥4,565,000(税込10%) ¥4,150,000(税別)

		,,(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	定格出力	18.2kW{24.7PS}/2600rpm ※ファン無
ポンプ吐出量		90.0L/min
	使用時風量	545m³/min











SSA-α605MA

メーカー希望小売価格 ¥6,754,000(税込10%)

	¥6,140,000(祝別)
定格出力	23.7kW{32.2PS}/2400rp
ポンプ吐出量	90.0L/min
使用時間	600m²/min











SSA- α 1005MAT

メーカー希望小売価格 ¥7,689,000(税込10%) ¥6,990,000(税別)

定格出力	31.4kW{42.7PS}/2400r
ポンプ吐出量	115.0L/min
使用時風量	700m³/min















SSA-F617MAT-1

メーカー希望小売価格 ¥7,084,000(税込10%) ¥6 440 000(税別)

	+0,++0,000((/),1))
定格出力	31.4kW{42.7PS}/2400i
ポンプ吐出量	89.5L/min
使用時風量	700 · 445 m²/min













MARLYAMA


オプション・アタッチメント



名称	No.	E501DX	E541DX	a 522	G545	G565	Z500-2	Z500DX-2	Z550	
バックミラー	1	199	371							
制風板※	2	199370	862802		463118			696771		
中子組立	3	199	369				141663 セラ199369			
ビニールシートカバー					063	3258	1			
ボックス組立	4	199	372				696673 (ボックス台組立、ボックスは含みません。)			
変速レバーストッパ								880563	880563	
ガンホルダ組立	5	199374 (ਸ 199375 (ਸ					696676 (フロント) 696679 (リヤ))	
補助散布巻取機 20m	_	標準装備		1		標準装備	870367 696		696451	
補助散布巻取機 40m	6	199378			697	7929	870373 696		696764	
ジェットポンプ組立	7	199379		064425		870377 (ジェットポンプ組立) 883524 (動噴給水組立)				
二方切替ノズル	8	199	380							
角度調節板	9	182	:580							
アンダーカバー	10	199373						696666		
わい化アタッチ							696771		696771	
遮断板※	11	199381	862807	電動スライド式 標準装備			696884	電動スライド式 標準装備	696884	
延長エンジンドレン		199701								
巻込み防止バー		199	1427							
座席		867496	(低床)					697927 (低床)		
ストレーナ組立(小型)								698298		

※傾斜散布仕様には取付できません。

防除ヘルメットMAP252P-1





- ●バッテリ駆動のポータブルタイプ。肩掛けバンドと腰バンド付です。
- ●携帯型バッテリなので補正散布時など SS から離れても作業できます。
- ●視界もワイドになりました。
- ●AC チャージャーも標準付属。フル充電で 7 時間連続使用できます。
- ●バッテリはリチウム電池なので重さは 1/2(従来比)で充電時間も大幅に短縮しました。

丸山純正オイル









丸山ギヤオイル #90 (4L) 丸山油圧 HST オイル #46 (20L)

(1L)	DH-2	(20L)	#90 (4L)	#46 (20L)
名称 容量 メーカーコード No.		メーカー希望小売価格 (税込 10%)	備考	
	1L ★	429273	¥ 1,650	
丸山動力噴霧機オイル	4L	460419	¥ 5,060	動力噴霧機に最適なオイル
	20L	462134	¥ 20,900	
丸山エンジンオイル DH-2	20L	429277	¥ 24,200	ガソリンエンジンから排出ガス対応ディーゼルエンジンまで
丸山ギヤオイル#90	4L	429274	¥ 5,940	SS・ハイクリのミッションやデフ用
丸山油圧 HST オイル#46	20L	429275	¥ 20,900	SS・ハイクリなどの油圧 HST オイル
	•			★は在庫限り

石灰ボルドー用洗浄剤





SS・ブームに付着した石灰ボルドー剤等の洗浄に

名称	容量	メーカーコード No.	メーカー希望小売価格 (税込 10%)
SクリーンS	4L	400268	¥ 6,435
377773	18L	580827	¥ 16,500

丸山純正防除機用 凍結防止剤



凍結温度 -55℃対応 5L[429272] ¥3,630 (税込 10%) 20L[429271] ¥13,200 (税込 10%)

名称	No.	E602DX	a 605V	Z650	Z650DX	Z601VT	F617VT-1	a 1005VT	G1020	
バックミラー	1									
制風板※	2	品番未定	889891	870	0329	417305	688	3101	423346	
中子組立	3	141663		141663	セラ199369		141663			
ビニールシートカバー		057722		063	3258	057	7722	142008		
ボックス組立	4		691551					691551		
変速レバーストッパ	5			880563						
ガンホルダ組立	6									
補助散布巻取機 20m	7	標準装備		870367		標準装備		装備		
補助散布巻取機 40m	7		888920	870	0373		887787	888921		
ジェットポンプ組立	8			870377						
二方切替ノズル	9	199380								
角度調整板	10									
アンダーカバー	11					準備中	164418			
わい化アタッチ				696771						
遮断板※	12	品番未定	688140		電動スライド式 標準装備		689066		電動スライド式 標準装備	
延長エンジンドレン										
巻込み防止バー			691547					691547		
座席				868764	4 (低床)					

※傾斜散布仕様には取付できません。

16

15

ステレオスプレーヤ



						500Lタイプ								
名称		E501DX	E541DX	α522	G545	G565	Z500-2	Z500DX-2	Z550	Z550MA				
寸法・質量														
全長	mm	2,900 2,990		3,020 3,050		3,020	3,0	30	3,040					
全幅	mm	1,2	25	1,360 1,225				1,3	300					
全高	mm	1,1	.20	1,175			1,140							
機体質量	kg	670	715	850 780 840			83	86	50					
エンジン							000							
駆動対象部						1エンジン式								
名称		D722	D902	D11	105	D1305	D1:	D13	305					
形式		D722 D902 D1105 D1305 水冷4サイクル立形3気筒ディー												
	² (1.)	710 (0 710)	000 (0 000)	1 122 ([1 261]						
総排気量	cm {L}	719{0.719}		1,123{		1,261{1.261}	1,123{		1,261{1.261} 18.2{24.7}					
定格出力	kW{PS}	9.0{12.2}	11.6{15.8}	16.1{		18.2{24.7}	15.6{							
回転速度	rpm	2,3	300		2,500		2,6	2,6	000					
使用燃料			ディーゼル軽油											
燃料タンク容量	L L					20								
始動方式						セルモータ式								
走行部														
形式		4V	VD	4WD/4WS	4W	VD		4WD (2W	D切替付)					
タイヤ		19×8.00)-10 4PR	20)×10.00-10 4F	PR		20×10.00	0-10 6PR					
変速段数			前	進6段 後進2	段			HST無段変速	(副変速2段)					
走行速度	前進 km/h	1.4~12.7 (最高14.7)	1.4~12.7 (最高15.5)	1.5~	14.2	1.6~15.0		0~1	17.0					
(エンジン定格回転時)	後進 km/h	2.5/	/8.3	2.0/	9.0	2.2/9.7		0~9.0		0~7.0				
機体最外側最小加	旋回半径 m	2.2	2.3	2.2	2.	.3		2.	.4					
薬剤タンク						I								
容量	L					500								
かくはん方式		ツインスク	7ロール式		機械式			ツインスク	7ロール式					
噴霧用ポンプ		2 12/(2			120 1700 220			7 12/()	7720					
名称		MS600F	MS625S				MS1000F							
形式		5連往復動ポンプ	3連往復動ポンプ			E								
				1 165	1.1		び連往復動ポンプ 「							
常用回転速度	rpm	920	1,350	1,165	1,1		1,000							
常用吐出圧力!						1.5{15}								
吐出量(吸水量) L/min	42.3	55.0		93.0		80.0							
給水ポンプ														
形式		オプション:ジェットフ	ポンプ (P/N199379)	オプション: 🤄	ジェットポンプ (P,		オプション : ジェットポンプ (P/N870377)							
吐出量	L/min					125								
送風装置														
形式						軸流式								
常用回転速度	rpm	2,3	800		1,875		1,7							
使用時風量	m³/min	290	320	57			-/-	33	1,8	320				
ノズル					25	560	50			320 15				
種類				32	25	560								
		ディスク	フノズル	ディスクノズル (560	50		54					
個数	個	ディスク 14	フノズル			560	50	00	54					
個数 噴霧量	個 L/min		7ノズル 43				50	00	54					
		14		ディスクノズル ((スイッチノズル)	61	50)0	54	15				
噴霧量 分割数		14		ディスクノズル ((スイッチノズル) 38.2	61	50)0	54	65				
噴霧量 分割数 適用作業	L/min	14		ディスクノズル ((スイッチノズル) 38.2	10 61 計	50)0	52	65 6分割				
噴霧量 分割数 適用作業 立木 リンゴ	L/min	14		ディスクノズル(77	(スイッチノズル) 38.2 4分	16 61 計	50	00 ディスクノズル 60	Δ	65 6分割				
噴霧量 分割数 適用作業 立木 リンゴ 桃	L/min	14		ディスクノズル (77	38.2 4分	16 61 分割	50 50	00 ディスクノズル 60 ●		65 6分割 △				
噴霧量 分割数 適用作業 立木 リンゴ 桃 柿	L/min	14		ディスクノズル (77	38.2 4分	10 61 分割	50 50	60 ・ ・	△ • •	65 6分割				
噴霧量 分割数 適用作業 立木 リンゴ 桃 柿 ミカン	L/min	14 31.5	43	ディスクノズル (77	38.2 4分	10 61 分割	50 50	60 ・ ・	Δ •	65 6分割				
噴霧量 分割数 適用作業 立木 リンゴ 桃 柿 ミカン	L/min	14 31.5	43	ディスクノズル (77 ・ ・ ・	38.2 4分	10 61 分割	50 50	60 ・ ・ ・	Δ • •	65 6分割				
噴霧量 分割数 適用作業 立木 リンゴ 桃 柿 ミカン 棚 梨 ブドウ	L/min	14 31.5	43	ディスクノズル () 77 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	38.2 4分 ・ ・ ・ ・	161 分割	50 50	ディスクノズル 60 ・ ・ ・ ・	Δ • • • • •	65 6分割				
噴霧量 分割数 適用作業 立木 リンゴ 桃 柿 ミカン 棚 梨 ブドウ わい化 リンゴ	L/min	14 31.5	43	ディスクノズル (77 ・ ・ ・	38.2 4分	10 61 分割	50 50	60 ・ ・ ・	Δ • •	65 6分割				
噴霧量 分割数 適用作業 立木 リンゴ 桃 柿 ミカン 棚 梨 ブドウ わい化 リンゴ	L/min	14 31.5	43	ディスクノズル () 77 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	38.2 4分 ・ ・ ・ ・	161 分割	50 50	60 ・ ・ ・ ・ ・	Δ • • • • • •	65 6分割				
噴霧量 分割数 適用作業 立木 リンゴ 桃 柿 ミカン 棚 梨 ブドウ	L/min	14 31.5	43	ディスクノズル () 77 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	38.2 4分 ・ ・ ・ ・	161 分割	50 50	60 ・ ・ ・ ・ ・	Δ • • • • •	65 6分割				
噴霧量 分割数 適用作業 立木 リンゴ 桃 柿 ミカン 棚 梨 ブドウ わい化 リンゴ	L/min	14 31.5	43 • •	ディスクノズル () 77 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	38.2 4分	10 61 分割	50 50	60 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	Δ • • • • • •	65 6分割				
噴霧量 分割数 適用作業 立木 リンゴ 桃 柿 ミカン 棚 梨 ブドウ わい化 リンゴ その他 安全性検査番号(L/min	14 31.5	43 • •	ディスクノズル (777) *** ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	38.2 4分 ・ ・ ・ ・ ・	10 61 分割	50 50 6 6 0 0	60 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	△	65 6分割				
噴霧量 分割数 適用作業 立木 リンゴ 桃 柿 ミカン棚 梨 かい化 リンゴ その他 安全性検査番号(型式認定番号	L/min	14 31.5	43 • •	ディスクノズル (777) *** ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	38.2 4分 ・ ・ ・ ・ ・	10 61 分割 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	50 50 6 6 0 0	60 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	△	65 6分割				
噴霧量 分割数 適用作業 立木 リンゴ 桃 柿 ミカン 棚 梨 ブドウ カい化 リンゴ その他 安全性検査番号(型式認定番号) 運転免許	L/min	14 31.5	43 • •	ディスクノズル (777) *** ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	38.2 4分 ・ ・ ・ ・ ・	10 61 分割 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	50 50 6 6 0 0	60 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	△	65 6分割				
噴霧量 分割数 適用作業 立木 リンゴ 桃 柿 ミカン 棚 梨 ブドウ カい化 リンゴ その他 安全性検査番号(型式認定番号) 運転免許	L/min 安全鑑定番号)	14 31.5	◆ ◆ △ (40171)	ディスクノズル (777777777777777777777777777777777777	38.2 4分 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	10 61	5050506060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060	60 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	△	65 6分割				
順霧量 分割数 適用作業 立木 リンゴ 桃 柿 ミカン 棚 梨 ブドウ わい化 リンゴ その他 安全性検査番号(型式認定番号 運転免許	生/min 安全鑑定番号) 后価格 税込10%	14 31.5	43	ディスクノズル (77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77	38.2 4分 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	10 61 分割 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※	60 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	△	65 6分割				

						600Lタイプ	Î				1	.000L タイ	'	
		E602DX	a605V	a605MA	Z650		Z650MA	Z601VT	F617VT-1	F617MAT-1	G1020	a1005VT		
寸法・質量		LOOZDX	u003 v	doosina	2030	2030DX	20301174	2001	1017 111	TOTALL	01020	d1003 V 1	d1003I1IAI	
全長	mm	2 2/15	2 [570		3,180		3,390	2.6	530	3,825	2.0	140	
	mm	3,345	,			,			· '		-	3,940 1,430		
全幅	mm	1,370	,	120		1,300		1,385		375	1,420	1,430		
全高	mm	1,185	,	220	1,150			1,195	1,200 1,250					
機体質量	kg	1,125	1,3	360		860		1,215	1,400	1,410	1,390	1,5	500	
エンジン														
駆動対象部						1エンジン:	Ľ.				1エンジン式			
名称		WG1605-G)3-CR		D1305		D1803-CR-T			V2403-R	D1803	B-CR-T	
形式		水冷4サイクル立形	7.	K冷4サイク	ル立形3気	筒ディーゼル	L	水冷4サイクル立形3気筒ディーゼルターボ			水冷4サイクル立形4気筒	水冷4サイクル立形3	気筒ディーゼルターボ	
総排気量	cm²{L}	1,537{1.537}	1,826{	1.826}	1,	,261{1.26	1}	1,826{1.826}			2,434{2.434}	, , ,		
定格出力	kW{PS}	25.3 {34.3} %	23.7{	32.2}	18.2{	24.7} *フ	アン無	31.5{42.8} 31.4{42.7}			33.6{45.7}	, , ,		
回転速度	rpm	2,800	2,4	100		2,600		2,400			2,400			
使用燃料		ガソリン		ディーゼル軽油							ディーゼル軽油			
燃料タンク容量	L	32.5	2	.8		20		30	2	28	37 28			
始動方式					t	2ルモータ:	式				セルモータ式			
走行部														
形式		4WD	4WD/2WS	-4WS切替付		4WD (2W	D切替付)		6WD(後4	輪上下揺動)	4WD (2WD 切替付)	4WD/2WS-	4WS切替付	
タイヤ			10.00-10		20×	(10.00-10	6PR	前輪: 23×9.00-12 6PR 後輪: 23×9.00-12 8PR	20×10 0	0-10 4PR	前輪: 23×9.00-12 6PR 後輪: 6-14 6PR(ダブル)	,		
変速段数		前進8段 後進2段						1次期:23×9.UU-12 8PR	1		後輔:6-14 6PR(タブル) 前進9段 後進3段			
	前進 km/h	1.7~17.4	0~	115	T無段変速 (副変速2段) 0~17.0			0~23.0						
(エンジン定格回転時)	前進 km/h	1.3/5.7		7.5		0~7.0		0~9.0		1.1~4.5	1.3~10.3	0~		
機体最外側最小旋	,	2.7		.4		2.6		2.8		.6				
	111年11日	2.7		.4		2.0		2.0		.0	2.9 2.8			
薬剤タンク						600						1 000		
容量	L		1/// 1 b . b		600			100.5.5			1,000			
かくはん方式			機械式		トリプルスクロール式			機械式			機械式			
噴霧用ポンプ									T					
名称		MS800S				000F				300S	MS1300F			
形式		3連往復動ポンプ	5連往復動ポンプ					3連往復動ポンプ			5連往復動ポンプ			
常用回転速度	rpm	1,050	1,120 1,140					1,250	1,050 944 920			20		
常用吐出圧力 N	∕IPa{kgf/c㎡}		1.5{15}									1.5 {15}		
吐出量 (吸水量)) L/min	89.5			90.0			100.0	89.5 118.0			115.0		
給水ポンプ														
形式			回転式		オプション:	ジェットポンプ((P/N870377)		回転式			回転式		
吐出量	L/min	200	2:	30		125		230			260 230		30	
送風装置														
形式		軸流式 (風量2段切替)			車由沒	 充式		軸流式(風量2段切替)			軸流(風量2段切替) 軸流式			
常用回転速度	rpm	高:2,012低:1,286	2.0	000	120	1,820		2,208 高: 2,133 低: 1,309						
使用時風量	m²/min	高:605 低:387	,	00		545		700	· ·		高:795 低:527	,		
ノズル		p. 505 gr. 507				3 13		700 高: 700 低: 445			同.193 限:32/ / 00			
<u>ノ</u> スル 種類		ディスクノズル (切替式)			ディスクノズハ			ディスクノズル (千鳥配列)	ディフィ	クノブII.	ディスクノズル (千龍湖) ディスクノズル			
	/I=1		20		ティスクノスバ			7 17 (07 7 07						
個数	個 L/min	16	28	18		16		26	28	18	20(切替タイプ)	28	18	
噴霧量	L/min	61	75	80		72	c /\-	73		75 (八剌	84	10		
分割数		4分割	8分割 (バリエーション)	6分割	45	分割	6分割	8分割 (バリ	ユーンヨン)	6分割	4分割	8分割 (バリエーション)	6分割	
適用作業														
立木 リンゴ		•	•	•	Δ	Δ	Δ	•	•	•	•	•	•	
桃		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
柿		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ミカン		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
棚 梨		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブドウ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
わい化 リンゴ		0	0	0	•	•	•	0	0	0	0	0	0	
その他														
安全性検査番号(安全鑑定番号)	NARO 19/163	(42)	059)	取得予定		(42001)	(42001) (41006)		-	(42060)			
型式認定番号		農3529		506	農3530改造型			取得予定 農3434			農3408			
運転免許			,,,,,		1 /15	普通免許	-	- TCTC/31			展3406 展3307 普通免許			
メーカー希望小売	価格					L 42/001						L 42/001		
2 10±170	税込10%	¥4 818 000	¥5 940 000	¥6 754 000	¥4 235 000	¥4 400 000	¥4 565 000	¥6 028 000	¥6 270 000	¥7084000	¥5 830 000	¥6,875,000	¥7689 000	
	1/6/2/10/0	+ -,010,000												
	#H Pil	¥4 380 000	¥5 400 000	1 ¥ 6 1/10 0000	1 X 3 8 PU UUU		1 ¥ 4 1 E 0 0 0 0		11 ¥ 5 /11/11 /11/11/11			1 X Y 2 Z U UUU		
メーカーコード No	税別	¥4,380,000 315375	¥5,400,000 315361	¥6,140,000 315362	¥3,850,000 315381	¥4,000,000 315385	¥4,150,000 315386			· ·	315356	¥6,250,000 315363	¥6,990,000 315364	

●:適応 ○:風量を下げて使用 △:状況により可能 ※ SSA-E602DX 最大出力:31.7kW{43.1PS}



SS 本機の小型特殊認定番号取得に伴いナンバープレートの装着・公道走行が可能となります。 SS の運転には、普通自動車免許が必要です。HST 機も AT 限定免許は不可です。

〈カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください〉 特 約 店



本社/〒101-0047東京都千代田区内神田3-4-15 http://www.maruyama.co.jp 011)398-6010 茨 城(営)☎(029)824-2191 名古屋(營)☎(0565)41-6400 南九州(営

南東北(営)☆(023)655-6531 山 梨(営)☆(055)298-4129 ●九州支店 ― 産棚原(営)☆(03)3252-2283 展 | 原(営)☆(03)365-6531 山 梨(営)☆(056)514-6433 福 阿(営)☆(056)514-6433 展 県(営)☆(056)514-6433 展 県(営)☆(056)514-6433 展 県(営)☆(056)514-6433 展 | 原(営)☆(056)234-8533 産棚版(営)☆(076)234-853

「お客様相談窓口〈丸山サポートセンター〉無料通話 0120-898-114〕